

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Inhaltsverzeichnis

Industrieabläufe.....	7
Eurosink - senkrechter Ablauf	7
ASCHL Eurosink S70	7
ASCHL Eurosink S100	7
ASCHL Eurosink S150	8
Eurosink - senkrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen).....	8
ASCHL Eurosink S70 KAR	8
ASCHL Eurosink S100 KAR	9
ASCHL Eurosink S150 KAR	9
Eurosink - senkrechter Ablauf + Rinnenanschluss	10
ASCHL Eurosink S70-1A bis 4A	10
ASCHL Eurosink S100-1A bis 4A	10
ASCHL Eurosink S150-1A bis 4A	11
Eurosink - waagrechter Ablauf	11
ASCHL Eurosink W100	11
ASCHL Eurosink W150	12
Eurosink - waagrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen).....	12
ASCHL Eurosink W100 KAR	12
ASCHL Eurosink W150 KAR	13
Eurosink - waagrechter Ablauf + Rinnenanschluss	13
ASCHL Eurosink W100-1A bis 4A	13
ASCHL Eurosink W150-1A bis 4A	14
Eurosink 200 - senkrechter Ablauf	14
ASCHL Eurosink S200DN70	14
ASCHL Eurosink S200DN100	15
ASCHL Eurosink S200DN150	15
Eurosink 200 - waagrechter Ablauf	16
ASCHL Eurosink W200DN100	16
ASCHL Eurosink W200DN150	16
Eurosink 300 - senkrechter Ablauf	17
ASCHL Eurosink S300DN70	17
ASCHL Eurosink S300DN100	17
ASCHL Eurosink S300DN150	18
Eurosink 300 - waagrechter Ablauf	18
ASCHL Eurosink W300DN100	18
ASCHL Eurosink W300DN150	19
Eurosink Junior - senkrechter Ablauf	19
ASCHL Eurosink Junior S70.....	19
ASCHL Eurosink Junior S100.....	20
Eurosink Junior - senkrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)	20
ASCHL Eurosink Junior S70 KAR	20
ASCHL Eurosink Junior S100 KAR	21
Eurosink Junior - senkrechter Ablauf + Rinnenanschluss.....	21
ASCHL Eurosink Junior S70-1A bis 4A	21
ASCHL Eurosink Junior S100-1A bis 4A	22
Eurosink Junior - waagrechter Ablauf	22
ASCHL Eurosink Junior W70.....	22

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com

WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior W100.....	23
Eurosink Junior - waagrechtter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)	
.....	23
ASCHL Eurosink Junior W70 KAR	23
ASCHL Eurosink Junior W100 KAR	24
Eurosink Junior - waagrechtter Ablauf + Rinnenanschluss.....	24
ASCHL Eurosink Junior W70-1A bis 4A	24
ASCHL Eurosink Junior W100-1A bis 4A	25
Eurosink Junior SL – waagrechtter Ablauf	25
ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline	25
Eurosink Junior SL - waagrechtter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen).....	26
ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline KAR	26
Eurosink Junior SL – waagrecht + Rinnenanschluss.....	26
ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline-1A bis 3A	26
Eurosink Junior 300 – senkrechter Ablauf.....	27
ASCHL Eurosink Junior S300DN70.....	27
ASCHL Eurosink Junior S300DN100.....	27
Eurosink Junior 300 – waagrechtter Ablauf.....	28
ASCHL Eurosink Junior W300DN70.....	28
ASCHL Eurosink Junior W300DN100.....	28
Eurosink Junior SL 300.....	29
ASCHL Eurosink Junior W300DN70-Slimline	29
Eurosink 1S	29
ASCHL Eurosink1S300DN100	29
ASCHL Eurosink 1S300DN150	30
ASCHL Eurosink 1S400DN200	30
Zubehör	31
ASCHL Bajonettverschluss f. Abdeckung Ø212 x 10.....	31
ASCHL Fliesenanschlussplatte 5 mm.....	31
ASCHL Klebeflansch oben 50 mm für Eurosink	31
ASCHL Klebeflansch oben 50 mm gelocht für Eurosink	32
ASCHL Klebeflansch oben 100 mm für Eurosink.....	32
ASCHL Klebeflansch unten für Eurosink	32
ASCHL Prallplatte für Eurosink.....	33
ASCHL Pressflansch unten für Eurosink	33
ASCHL Reinraumaufsatz f. Eurosink.....	33
ASCHL Randverstärkung massiv an Eurosink.....	34
ASCHL Saugheber Alu.....	34
ASCHL Saugheber Kunststoff	34
Abdeckungen + Roste für Bodenabläufe (rund)	35
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 X 10 mm 5-Stern	35
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm 8-Stern	35
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 X 10 mm Träne.....	36
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 Spiralschlitz.....	36
ASCHL Dichter Deckel rund	36
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 Rost 30x30x25x2 mm	37
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 Spiralschlitz Sanitär	37
Abdeckungen + Roste für Bodenabläufe (quadratisch)	38
ASCHL Stegrost 25/4 ES300.....	38
ASCHL Stegrost 25/10 ES300.....	38
ASCHL Gitterrost 30/10/25/2/247/247 ES300.....	39
ASCHL Gitterrost 20/20/25/2/247/247 ES300.....	39

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Gitterrost 30/30/25/2/247/247 ES300.....	40
ASCHL Plattenabdeckung 10 ES300	40
ASCHL Sternschlitzabdeckung 247/247/25/3 ES300	40
Brandschutz für Bodenabläufe.....	41
ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60.....	41
Aschl Brandschutzkit BSK220/070-EI90.....	41
Aschl Brandschutzkit BSK220/100-EI60.....	42
Aschl Brandschutzkit BSK220/100-EI90.....	42
Aschl Brandschutzkit BSK250/070-EI90.....	43
Aschl Brandschutzkit BSK250/100-EI60.....	43
Aschl Brandschutzkit BSK300/150-EI60.....	44
Easy Bodenabläufe.....	44
ASCHL Easy 2S200 DN100	44
ASCHL Easy S200 DN100	45
Schlitzrinnen Vollmaterial Randverstärkung	45
ASCHL Schlitzrinne SRSA 1000RVM.....	45
ASCHL Schlitzrinne SRSA 2000RVM.....	46
ASCHL Schlitzrinne SRSA 3000RVM.....	47
ASCHL Schlitzrinne SRSA 4000RVM.....	48
ASCHL Schlitzrinne SRSA 5000RVM.....	49
ASCHL Schlitzrinne SRSA 6000RVM.....	50
ASCHL Schlitzrinne SRSB 6000RVM.....	51
ASCHL Schlitzrinne SRSC 6000RVM	52
Kunstharz Randverstärkung.....	53
ASCHL Schlitzrinne SRSA 1000RV.....	53
ASCHL Schlitzrinne SRSA 2000RV.....	54
ASCHL Schlitzrinne SRSA 3000RV.....	55
ASCHL Schlitzrinne SRSA 4000RV.....	56
ASCHL Schlitzrinne SRSA 5000RV.....	57
ASCHL Schlitzrinne SRSA 6000RV.....	58
ASCHL Schlitzrinne SRSB 6000RV.....	59
ASCHL Schlitzrinne SRSC 6000RV	60
Zubehör	61
ASCHL Flanschverbindung an Schlitzrinne	61
ASCHL Schlitzrinne Mittelsteg.....	61
ASCHL Klebeflansch umlaufend	62
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm	62
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm	62
ASCHL Montageplatte.....	63
ASCHL Randverstärkung Kunstharz	63
ASCHL Randverstärkung massiv	63
Kombirinnen	64
Kombirinnen ohne Randverstärkung.....	64
ASCHL Kombirinne KORA 1000/12.....	64
ASCHL Kombirinne KORA 2000/12.....	65
ASCHL Kombirinne KORA 3000/12.....	66
ASCHL Kombirinne KORA 4000/12.....	67
ASCHL Kombirinne KORA 5000/12.....	68
ASCHL Kombirinne KORA 6000/12.....	69
ASCHL Kombirinne KORB 6000/12.....	70
ASCHL Kombirinne KORC 6000/12	71
Kombirinnen mit Randverstärkung Vollmaterial.....	72
ASCHL Kombirinne KORA 1000RVM12.....	72

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 2000RVM12.....	73
ASCHL Kombirinne KORA 3000RVM12.....	74
ASCHL Kombirinne KORA 4000RVM12.....	75
ASCHL Kombirinne KORA 5000RVM12.....	76
ASCHL Kombirinne KORA 6000RVM12.....	77
ASCHL Kombirinne KORB 6000RVM12.....	78
ASCHL Kombirinne KORC 6000RVM12.....	79
Zubehör.....	79
ASCHL Flanschverbindung an Kombirinne.....	79
ASCHL Klebeflansch umlaufend.....	80
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm.....	80
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm.....	80
ASCHL Montageplatte.....	81
ASCHL Randverstärkung Kunstharz.....	81
ASCHL Randverstärkung massiv.....	81
Roste.....	82
ASCHL Mittelstegrost 12/73,8/499 für Kombirinne.....	82
ASCHL Stegrost 20/8/73/999 für Kombirinne.....	82
ASCHL Dreikantrast 5/50/20/2/72/1000 für Kombirinne.....	82
Kastenrinnen (Bodenabläufe gesondert auswählen).....	83
ASCHL Kastenrinne Typ 300 1000 mm.....	83
ASCHL Kastenrinne Typ 300 2000 mm.....	83
ASCHL Kastenrinne Typ 300 3000 mm.....	84
ASCHL Kastenrinne Typ 300 4000 mm.....	84
ASCHL Kastenrinne Typ 300 5000 mm.....	85
ASCHL Kastenrinne Typ 300 6000 mm.....	85
Zubehör.....	86
ASCHL Flanschverbindung an Kastenrinne.....	86
ASCHL Klebeflansch umlaufend.....	86
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm.....	86
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm.....	87
ASCHL Montageplatte.....	87
ASCHL Randverstärkung Kunstharz.....	87
ASCHL Randverstärkung massiv.....	88
Roste.....	88
ASCHL 30/10/25/2/247/999 Gitterrost für KARA300.....	88
ASCHL 30/30/25/2/247/999 Gitterrost für KARA300.....	89
ASCHL Mittelstegrost.....	89
ASCHL Dreikantrast 5/50/25/2/247/999.....	89
ASCHL Stegrost.....	90
Kastenwannen.....	90
Wannen.....	90
ASCHL Kastenwanne Typ 400 x 400 mm KO.....	90
ASCHL Kastenwanne Typ 400 x 600 mm KO.....	91
ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 500 mm KO.....	91
ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 800 mm KO.....	92
ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 1000 mm KO.....	92
ASCHL Kastenwanne Typ 600 x 600 mm KO.....	93
ASCHL Kastenwanne Typ 800 x 800 mm KO.....	93
Roste.....	94
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 400/400.....	94
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 400/600.....	94
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/500.....	95

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/800	95
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/1000	96
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 600/600	96
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWAA 800/800	97
Bodenwannen	97
Bodenwannen mit Klebeflansch (Bodenabläufe gesondert auswählen)	97
ASCHL Bodenwanne 400 x 400 KO	97
ASCHL Bodenwanne 400 x 600 KO	98
ASCHL Bodenwanne 500 x 500 KO	98
ASCHL Bodenwanne 500 x 800 KO	99
ASCHL Bodenwanne 500 x 1000 KO	99
ASCHL Bodenwanne 600 x 600 KO	100
ASCHL Bodenwanne 700 x 700 KO	100
ASCHL Bodenwanne 800 x 800 KO	101
ASCHL Bodenwanne 900 x 900 KO	101
ASCHL Bodenwanne 1000 x 1000 KO	102
Bodenwannen ohne Klebeflansch (Bodenabläufe gesondert auswählen)	102
ASCHL Bodenwanne 400 x 400	102
ASCHL Bodenwanne 400 x 600	103
ASCHL Bodenwanne 500 x 500	103
ASCHL Bodenwanne 500 x 800	104
ASCHL Bodenwanne 500 x 1000	104
ASCHL Bodenwanne 600 x 600	105
ASCHL Bodenwanne 700 x 700	105
ASCHL Bodenwanne 800 x 800	106
ASCHL Bodenwanne 900 x 900	106
ASCHL Bodenwanne 1000 x 1000	107
Roste	107
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 400/400	107
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 400/600	108
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/500	108
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/800	109
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/1000	109
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 600/600	110
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 700/700	110
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 800/800	111
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 900/900	111
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 1000/1000	112
Desinfektionswannen	112
ASCHL Desinfektionswanne 500 x 800 mm	112
ASCHL Desinfektionswanne 500 x 1000 mm	113
ASCHL Desinfektionswanne 800 x 800 mm	113
ASCHL Desinfektionswanne 1000 x 1000 mm	114
Roste	114
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/800	114
ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/1000	115
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 800/800	115
ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 1000/1000	116
Zubehör	116
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm	116
ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm	117
ASCHL Klebeflansch umlaufend	117
ASCHL Montageplatte	117

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Randverstärkung Kunstharz	118
ASCHL Randverstärkung massiv	118
Stiefelwaschbecken	119
ASCHL Stiefelwaschbecken 460 x 955	119
Schachtabdeckungen	119
Wählbare Oberfläche	119
ASCHL Schachtabdeckung 300 x 300.....	119
ASCHL Schachtabdeckung 400 x 400.....	120
ASCHL Schachtabdeckung 500 x 500.....	120
ASCHL Schachtabdeckung 600 x 400.....	121
ASCHL Schachtabdeckung 600 x 600.....	121
ASCHL Schachtabdeckung 800 x 600.....	122
ASCHL Schachtabdeckung 800 x 800.....	122
ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 600.....	123
ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 1000.....	123
Tränenblech-Oberfläche.....	124
ASCHL Schachtabdeckung 300 x 300.....	124
ASCHL Schachtabdeckung 400 x 400.....	124
ASCHL Schachtabdeckung 500 x 500.....	125
ASCHL Schachtabdeckung 600 x 400.....	125
ASCHL Schachtabdeckung 600 x 600.....	126
ASCHL Schachtabdeckung 800 x 600.....	126
ASCHL Schachtabdeckung 800 x 800.....	127
ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 600.....	127
ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 1000.....	128

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Industrieabläufe

Eurosink - senkrechter Ablauf

ASCHL Eurosink S70

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M befahrbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: ESS070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) – EFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink S100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M befahrbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: ESS100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) – BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink S150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M befahrbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESS150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) – BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink - senkrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)

ASCHL Eurosink S70 KAR

Bodenablauf 2-teilig, für Anschluss von Kastenrinnen und Bodenwannen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 70 / senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: ESS070KAR

Optional: - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten))

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink S100 KAR

Bodenablauf 2-teilig, für Anschluss von Kastenrinnen und Bodenwannen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: ESS100KAR

Optional: - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten))

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink S150 KAR

Bodenablauf 2-teilig, für Anschluss von Kastenrinnen und Bodenwannen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 150 / senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESS150KAR

Optional: - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten))

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink - senkrechter Ablauf + Rinnenanschluss

ASCHL Eurosink S70-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, für (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: ESS070-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) – ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink S100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, für (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: ESS100-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink S150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, für ... (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 150 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESS150-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink - waagrechtter Ablauf

ASCHL Eurosink W100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckplatte 10 mm, mit Randeinlaufschlitz, Klasse M befahrbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: ESW100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRMV (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink W150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M befahrbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESW150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink - waagrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)

ASCHL Eurosink W100 KAR

Bodenablauf 2-teilig, für Anschluss von Kastenrinnen und Bodenwannen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / waagrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: ESW100KAR

Optional: - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink W150 KAR

Bodenablauf 2-teilig, für Anschluss von Kastenrinnen und Bodenwannen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 150 / waagrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESW150KAR

Optional: - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink - waagrechter Ablauf + Rinnenanschluss

ASCHL Eurosink W100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, für ... (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: ESW100-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink W150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, für ... (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 150 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESW150-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink 200 - senkrechter Ablauf

ASCHL Eurosink S200DN70

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: ESS200DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink S200DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: ESS200DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink S200DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESS200DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink 200 - waagerechter Ablauf

ASCHL Eurosink W200DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: ESW200DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink W200DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf 200 x 200 mm, Materialstärke 3 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Abdeckrost Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, Klasse L begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESW200DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink 300 - senkrechter Ablauf

ASCHL Eurosink S300DN70

Bodenablauf - zweiteilig komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Klasse L, begehbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: ESS300DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink S300DN100

Bodenablauf 2-teilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Klasse L, begehbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: ESS300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com

WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink S300DN150

Bodenablauf 2-teilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, Material 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Klasse L, begehbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 150 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESS300DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink 300 - waagrechter Ablauf

ASCHL Eurosink W300DN100

Bodenablauf 2-teilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Klasse L, begehbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: ESW300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink W300DN150

Bodenablauf 2-teilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, Materialstärke 3 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A), Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Klasse L, begehbar, Erdungsmöglichkeit am Ober- und Unterteil, Ablauf DN 150 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: ESW300DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - senkrechter Ablauf

ASCHL Eurosink Junior S70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abdeckung und Schmutzfang 1.4301, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,5 l/sec.

Artikel Nr: ESJS070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior S100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abdeckung und Schmutzfangkorb 1.4301, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,6 l/sec.

Artikel Nr: ESJS100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - senkrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)

ASCHL Eurosink Junior S70 KAR

Bodenablauf - einteilig, mit Kastenrinnen oder Bodenwannen fix verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 70 senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne/Wanne, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,5 l/sec.

Artikel Nr: ESJS070KAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior S100 KAR

Bodenablauf - einteilig, mit Kastenrinnen oder Bodenwannen fix verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 200 mm, Materialstärke 3 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 senkrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne/Wanne, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,6 l/sec.

Artikel Nr: ESJS100KAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - senkrechter Ablauf + Rinnenanschluss

ASCHL Eurosink Junior S70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Anschluss auf UK100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,2 l/sec.

Artikel Nr: ESJS070-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior S100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für ... (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Anschluss auf UK100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm, mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,4 l/sec.

Artikel Nr: ESJS100-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) – ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - waagrechter Ablauf

ASCHL Eurosink Junior W70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,2 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior W100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abdeckung und Schmutzfang 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Bauhöhe 150 mm, Ablaufleistung ca. 2,3 l/sec.

Artikel Nr: ESJW100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - waagrecht er Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)

ASCHL Eurosink Junior W70 KAR

Bodenablauf - einteilig, mit Kastenrinnen oder Bodenwannen fix verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 70 waagrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne/Wanne, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,2 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070KAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior W100 KAR

Bodenablauf - einteilig, mit Kastenrinnen oder Bodenwannen fix verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Materialstärke 3 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 waagrecht, Erdungsmöglichkeit an Rinne/Wanne, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,3 l/sec.

Artikel Nr: ESJW100KAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior - waagrechter Ablauf + Rinnenanschluss

ASCHL Eurosink Junior W70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Anschluss auf UK 100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,55 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink Junior W100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für ... (1 bis 4) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Material 3 mm, Anschluss auf UK 100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,6 l/sec.

Artikel Nr: ESJW100-1A bis 4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior SL – waagrechter Ablauf

ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht, Aufbauhöhe 120 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-SL

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP (Fliesenanschlussplatte)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink Junior SL - waagrechter Ablauf (für Anschluss an Kastenrinnen und Bodenwannen)

ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline KAR

Bodenablauf - einteilig, mit Kastenrinnen oder Bodenwannen fix verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Ablauf DN 70 waagrecht, Aufbauhöhe 120 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-SL-KAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink Junior SL – waagrecht + Rinnenanschluss

ASCHL Eurosink Junior W70-Slimline-1A bis 3A

Bodenablauf - einteilig, für (1 bis 3) Anschluss/Anschlüsse von Schlitz- und Kombirinnen geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Anschluss auf UK 100 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Abdeckplatte 10 mm mit Randeinlaufschlitz, Klasse M, befahrbar, Ablauf DN 70 waagrecht auf UK 145 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Gesamtaufbauhöhe 165 mm Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW070-SL-1A bis 3A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - ESFAP
(Fliesenanschlussplatte)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink Junior 300 – senkrechter Ablauf

ASCHL Eurosink Junior S300DN70

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf senkrecht DN 70, Ablaufleistung ca. 3,1 l/sec.

Artikel Nr: ESJS300DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink Junior S300DN100

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf senkrecht DN 100, Ablaufleistung ca. 3,2 l/sec.

Artikel Nr: ESJS300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink Junior 300 – waagrechter Ablauf

ASCHL Eurosink Junior W300DN70

Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm.: 300 x 300 mm, Einlauf: 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 70, Ablaufleistung 3,0 l/s

Artikel Nr: ESJW300DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt) – BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink Junior W300DN100

Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm.: 300 x 300 mm, Einlauf: 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 100, Ablaufleistung 3,15 l/s

Artikel Nr: ESJW300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) – ESRVM (Randverstärkt) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Eurosink Junior SL 300

ASCHL Eurosink Junior W300DN70-Slimline

Bodenablauf - einteilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm.: 300 x 300 mm, Einlauf: 250 x 250, kpl. mit Gitterrost Kasse. L, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf waagrecht DN 70, , Gesamteinbauhöhe: 145 mm, Unterkante Abflussrohr: 125 mm, Ablaufleistung ca. 1,8 l/sec.

Artikel Nr: ESJW300DN070-SL

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Eurosink 1S

ASCHL Eurosink1S300DN100

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Kl. L, MW 30/30, TS 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf senkrecht DN 100, Ablaufleistung ca. 6,1 l/sec.

Artikel Nr: 1S300DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Eurosink 1S300DN150

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm. 300 x 300 mm, Einlauf 250 x 250 mm, kpl. mit Gitterrost Kl. L, MW 30/30, TS 25/2, Geruchsverschluss ziehbar, kpl. mit Schmutzfangkorb, Ablauf senkrecht DN 150, Ablaufleistung ca. 6,7 l/sec.

Artikel Nr: 1S300DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eurosink 1S400DN200

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Abm.: 400 x 400 mm, Einlauf 350 x 350 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), MW 30/30, TS 25/2, Kl. L, begehbar, Ablauf senkrecht DN 200, gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 12 l/sec.

Artikel Nr: 1S400DN200

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESRVM (Randverstärkt)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Zubehör

ASCHL Bajonettverschluss f. Abdeckung Ø212 x 10

2 Bajonettverschlüsse in Abdeckung Ø212 x 10 einfräsen + 2 Stifte Ø5 in Gehäuse einschweißen, mit Schlüssel für Bajonettverschluss

Artikel Nr: ESBAJO

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlussplatte 5 mm

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), 5 mm, mit Eurosink verschweißt, Abm. 250 x 250 mm

Artikel Nr: FAP

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch oben 50 mm für Eurosink

fix mit Eurosink oder Junior verschweißt

Artikel Nr: ESKO-050

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Klebeflansch oben 50 mm gelocht für Eurosink

fix mit Eurosink oder Junior verschweißt, Lochung Ø6 mm

Artikel Nr: ESKO-050G

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch oben 100 mm für Eurosink

fix mit Eurosink oder Junior verschweißt

Artikel Nr: ESKO-100

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch unten für Eurosink

Klebeflansch am Unterteil montiert

Artikel Nr: ESKU

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Prallplatte für Eurosink

Wird in den Ablaufstutzen eingesetzt um das Eindringen größerer Feststoffmengen bei entferntem Siphon/ Schmutzfangsieb in das Kanalsystem zu verhindern, kann mittels Werkzeug entfernt werden, komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)

Artikel Nr: ESPR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Pressflansch unten für Eurosink

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), kpl. 8 Schrauben

Artikel Nr: ESPU

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reinraumaufsatz f. Eurosink

Massiver umlaufender Ring aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), fix mit Oberteil des Bodenablaufes verschweißt, Abdeckung 10 mm, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), umlaufende NBR-Dichtung, Außendurchmesser 240 mm

Artikel Nr: ESRR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Randverstärkung massiv an Eurosink

20/8 mm umlaufend

Artikel Nr: ESRVM

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Saugheber Alu

Saugheber, 1-Kopf-Alu, Körper aus korrosionsfreiem Aluminium, mit schlagfesten Kunststoffgriffen, 30 kg Tragkraft

Artikel Nr: ESSH A

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Saugheber Kunststoff

Saugheber, 1-Kopf 40 kg Tragkraft

Artikel Nr: ESSH K

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Abdeckungen + Roste für Bodenabläufe (rund)

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 X 10 mm 5-Stern

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber

Artikel Nr: ESA5S

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm 8-Stern

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber

Artikel Nr: ESA8S

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 X 10 mm Träne

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber,

Artikel Nr: ESATR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 Spiralschlitz

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber, mit Fingerloch und spiralförmigen Ausschnitten

Artikel Nr: ESASP

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Dichter Deckel rund

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Ausnehmung für Dichtung, 10 mm stark, befahrbar, inkl. Dichtung

Artikel Nr: ESADICHT

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 Rost 30x30x25x2 mm

Abdeckrost als Gitterrost, rund, für Eurosink, Maschenweite 30/30, Tragstab 25/2, Einfachgleitschutz, gebeizt

Artikel Nr: ESAR30X30X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 Spiralschlitz Sanitär

Abdeckung gedrückt, Edelstahl 1.4301, 2mm, Oberfläche geschliffen, Rostauflagehöhe 10 mm, sauber entgratet, Unterseite gereinigt, verschliffen, und spiralförmigen Ausschnitten

Artikel Nr: ESASP-Sanitär

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Abdeckungen + Roste für Bodenabläufe (quadratisch)

ASCHL Stegrost 25/4 ES300

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Stegabstand 20 mm, Tragstäbe 25 x 4 mm, Abm. 247 x 247 mm

Artikel Nr: ES300AST25X4

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Stegrost 25/10 ES300

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Stegabstand 20 mm, Tragstäbe 25 x 10 mm, staplerbefahrbar, Klasse M, Abm. 247 x 247 mm

Artikel Nr: ES300AST25X10

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Mittelstegrost ES 300

Mittelstegrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Vollmaterial, gebeizt und passiviert, Klasse M - staplerbefahrbar, Abm.: 247 x 247 x 25 mm

Artikel Nr: ES300AMST

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Gitterrost 30/10/25/2/247/247 ES300

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/10 mm, Tragstab 25/2 mm, Einfachrutschhemmung im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm: 247 x 247 mm

Artikel Nr: ES300AR30X10X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Gitterrost 20/20/25/2/247/247 ES300

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 20/20 mm, Tragstab 25/2 mm, Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm: 247 x 247 mm

Artikel Nr: ES300AR20X20X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Gitterrost 30/30/25/2/247/247 ES300

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm: 247 x 247 mm

Artikel Nr: ES300AR30X30X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Plattenabdeckung 10 ES300

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Rostauflagehöhe 25 mm, Plattenstärke 10 mm, mit Fingerloch Ø25 mm, Abm.: 247 x 247 x 25 mm

Artikel Nr: ES300APL10

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sternschlitzabdeckung 247/247/25/3 ES300

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberfläche geschliffen, Stärke 3 mm, Schlitzweite 8 mm, Klasse: K

Artikel Nr: ES300ASTERN3

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Brandschutz für Bodenabläufe

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS070, ESJS300DN070, und 1S220DN070 bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI60

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Aschl Brandschutzkit BSK220/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS070-1ABC bis 4 ABC und 1S220DN070-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI90

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Aschl Brandschutzkit BSK220/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS100, ESJS300DN100 und 1S220DN100 bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 40 mm 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI60

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Aschl Brandschutzkit BSK220/100-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS100-1ABC bis 4 ABC, 1S220DN100-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI90

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Aschl Brandschutzkit BSK250/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESS070-0ABC bis 4ABC, ESS200DN070, ESS300DN070 und 2S220DN070-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/070-EI90

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Aschl Brandschutzkit BSK250/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS100-0ABC bis 4ABC, ESS200DN100, ESS300DN100 und 2S220DN100-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Aschl Brandschutzkit BSK300/150-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS200DN150, ESS300DN150, ESS150-0ABC bis 4ABC und 2S220DN150-0ABC bis 4ABC, bestehend aus Brandschutzring Ø300/150 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Easy Bodenabläufe

ASCHL Easy 2S200 DN100

Bodenablauf 2-teilig, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Oberteil mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlauf 167 x 167 mm, Materialstärke 1,5 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 25/25, Tragstab 30/2, Klasse L, begehbar, mit Klebe- und Pressflanschplatte, Erdungsmöglichkeit am Oberteil, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Außenabmessungen 197 x 197 mm, Ablaufleistung ca. 2,2 l/sec

Artikel Nr: Easy2S200 DN100

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Easy S200 DN100

Bodenablauf 1-teilig, Material: 1.4301, Einlauf 167 x 167 mm, Materialstärke 1,5 mm, kpl. mit Gitterrost Klasse L, Maschenweite 25/25, Tragstab 30/2 mit doppelter Rutschhemmung, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf senkrecht DN 100, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Außenabmessungen 197 x 197 mm, Ablaufleistung ca. 2,2 l/sec

Artikel Nr: EasyS200DN100

Optional: mit Klebeflansch oben

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Schlitzrinnen Vollmaterial Randverstärkung

ASCHL Schlitzrinne SRSA 1000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: SRSA1000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 2000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: SRSA2000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 3000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: SRSA3000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 4000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: SRSA4000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 5000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: SRSA5000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 6000RVM

Massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSA6000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSB 6000RVM

Verlängerungsrinne Typ B, massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Zulaufstutzen 76.1 mm auf UK 100 mm, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement auf UK 130 mm DN 70 bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSB6000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSC 6000RVM

Verlängerungsrinne Typ C, massive Industrieausführung, Randverstärkung aus 20 x 8 mm Vollmaterial, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Zulaufstutzen 76.1 mm auf UK 130 mm, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement DN 70 bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSC6000RVM

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Kunstharz Randverstärkung

ASCHL Schlitzrinne SRSA 1000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: SRSA1000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 2000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: SRSA2000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 3000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: SRSA3000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 4000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: SRSA4000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 5000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: SRSA5000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSA 6000RV

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinlaufbreite: 20 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSA6000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSB 6000RV

Verlängerungsrinne Typ B, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Zulaufstutzen 76.1 mm auf UK 100 mm, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement DN 70 bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSB6000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schlitzrinne SRSC 6000RV

Verlängerungsrinne Typ C, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Randverstärkung aus Kunstharz, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Zulaufstutzen 76.1 mm auf UK 130 mm, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement DN 70 bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg und Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Einlaufschlitz mit Abdeckband vor Verunreinigungen geschützt, Schlitzrinnenbreite: 70 mm, Wassereinflaufbreite: 20 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SRSC6000RV

Optional: - ORV (ohne Randverstärkung) - KO (Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - SRSADS (Doppelschlitz) - FLA (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Zubehör

ASCHL Flanschverbindung an Schlitzrinne

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit dauerelastischem Dichtstoff und Schrauben

Artikel Nr: FLSR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schlitzrinne Mittelsteg

Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), aus Flachstahl 5 x 10 mm, Mittelsteg mit Knotenbleche in Schlitzrinne eingeschweißt

Artikel Nr: SRSADS

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Klebeflansch umlaufend

an Rinnen oder Wannen

50 mm breit, 15 mm unter OKFFB

je lfm. Umfang

Artikel Nr: KO50

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm

An Rinnen und Wannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW15/15

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm

An Kastenrinnen und Bodenwannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW30/40

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Montageplatte

Aus Edelstahl 1.4301, zur Aufständigung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig, Abm.: 120 x 200 mm

Artikel Nr: MONTAGEPLBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung Kunstharz

hohlraumfreie Unterfüllung bei Wannen und Rinnen aus Kunstharz

Artikel Nr: RVKH

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung massiv

Unterfütterung mit Edelstahl-Vollmaterial 20/8 im Randbereich

Artikel Nr: RVMBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Kombirinnen

Kombirinnen ohne Randverstärkung

ASCHL Kombirinne KORA 1000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinflaufbreite: 75 mm, Wassereinflauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: KORA1000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 2000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: KORA2000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 3000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: KORA3000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 4000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: KORA4000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 5000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: KORA5000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 6000/12

Kombirinne Typ A, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: KORA6000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORB 6000/12

Kombirinne Typ B, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm, Rinnentiefe: 130 mm

Artikel Nr: KORB6000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORC 6000/12

Kombirinne Typ C, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm, Rinnentiefe: 160 mm

Artikel Nr: KORC6000/12

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) – RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Kombirinnen mit Randverstärkung Vollmaterial

ASCHL Kombirinne KORA 1000RVM12

massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: KORA1000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 2000RVM12

Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: KORA2000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 3000RVM12

Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: KORA3000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 4000RVM12

Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: KORA4000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 5000RVM12

Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: KORA5000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORA 6000RVM12

Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Dopperverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: KORA6000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORB 6000RVM12

Verlängerungsrinne Typ B, Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Randumlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinflaufbreite: 75 mm, Wassereinflauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: KORB6000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kombirinne KORC 6000RVM12

Verlängerungsrinne Typ C, Massive Industrieausführung, randverstärkt mit Vollmaterial 20 x 8 mm, staplerbefahrbar, aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Randumlaufend abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern, mit höhenverstellbaren Stellschrauben, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen und Verbindungselement 76,1 mm bestehend aus abwasserbeständiger Gummimanschette, vier Dichtlippen, Zwischensteg, Edelstahlmantel mit Doppelverschraubung, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert Rostauflagehöhe: 12 mm, Kombirinnenbreite: 125 mm, Wassereinlaufbreite: 75 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: KORC6000RVM12

Optional: - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Flanschverbindung an Kombirinne

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit dauerelastischem Dichtstoff und Schrauben

Artikel Nr: FLKOR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Klebeflansch umlaufend

an Rinnen oder Wannen

50 mm breit, 15 mm unter OKFFB

je lfm. Umfang

Artikel Nr: KO50

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm

An Rinnen und Wannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW15/15

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm

An Kastenrinnen und Bodenwannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW30/40

ASCHL GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Montageplatte

Aus Edelstahl 1.4301, zur Aufständigung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig, Abm.: 120 x 200 mm

Artikel Nr: MONTAGEPLBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung Kunstharz

hohlraumfreie Unterfüllung bei Wannen und Rinnen aus Kunstharz

Artikel Nr: RVKH

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung massiv

Unterfütterung mit Edelstahl-Vollmaterial 20/8 im Randbereich

Artikel Nr: RVMBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Roste

ASCHL Mittelstegrost 12/73,8/499 für Kombirinne

Mittelstegrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Vollmaterial, gebeizt und passiviert, Klasse M staplerbefahrbar, Stegbreite 21,8 mm, Abm.: 73,8 x 499 x 12 mm

Artikel Nr: KORAAMS12X73,8

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Stegrost 20/8/73/999 für Kombirinne

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gebeizt, Tragstab 20/8, ausgeklinkt auf 12 mm, Stegabstand 15 mm, Belastung Klasse M, staplerbefahrbar, Abm.: 73 x 999 mm

Artikel Nr: KORAASR12-20X8X73X999

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Dreikantrast 5/50/20/2/72/1000 für Kombirinne

Dreikantrast aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 5/50 mm, Tragstab 20/2 mm, gebeizt und passiviert, ausgeklinkt auf 12 mm Rostauflage, barfuß begehbar, Abm.: 72 x 1000 mm

Artikel Nr: KORAADK12-20X72X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Kastenrinnen

(Bodenabläufe gesondert auswählen)

ASCHL Kastenrinne Typ 300 1000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinlaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm

Artikel Nr: KARA300-1000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenrinne Typ 300 2000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinlaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm

Artikel Nr: KARA300-2000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kastenrinne Typ 300 3000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinflaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinflauflänge 3000 mm

Artikel Nr: KARA300-3000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenrinne Typ 300 4000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinflaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinflauflänge 4000 mm

Artikel Nr: KARA300-4000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kastenrinne Typ 300 5000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinflaufbreite 250 mm, Kastenrinnenbreite 300 mm, Wassereinflauflänge 5000 mm

Artikel Nr: KARA300-5000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenrinne Typ 300 6000 mm

Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm Wassereinflaufbreite 250 mm Kastenrinnenbreite 300 mm Wassereinflauflänge 6000 mm

Artikel Nr: KARA300-6000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - KO (Klebeflansch oben) - FAW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - FLAK (Flankenanker) – V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Zubehör

ASCHL Flanschverbindung an Kastenrinne

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit dauerelastischem Dichtstoff und Schrauben

Artikel Nr: FLKAR

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch umlaufend

an Rinnen oder Wannen
50 mm breit, 15 mm unter OKFFB
je lfm. Umfang

Artikel Nr: KO50

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm

An Rinnen und Wannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW15/15

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm

An Kastenrinnen und Bodenwannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW30/40

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Montageplatte

Aus Edelstahl 1.4301, zur Aufständigung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig,
Abm.: 120 x 200 mm

Artikel Nr: MONTAGEPLBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung Kunstharz

hohlraumfreie Unterfüllung bei Wannen und Rinnen aus Kunstharz

Artikel Nr: RVKH

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Randverstärkung massiv

Unterfütterung mit Edelstahl-Vollmaterial 20/8 im Randbereich

Artikel Nr: RVMBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Roste

ASCHL 30/10/25/2/247/999 Gitterrost für KARA300

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/10 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 247 x 999 mm

Artikel Nr: KARAA300-30X10X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2/247/999 Gitterrost für KARA300

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 247 x 999 mm

Artikel Nr: KARAA300-30X30X2

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Mittelstegrost

Mittelstegrost aus Edelstahl 1.4301, Vollmaterial, gebeizt und passiviert, Klasse M befahrbar, Stegbreite 25 mm, mit angeschweißten Distanzen auf RH 25 erhöht
Abm.: 247 x 499 x 25 mm

Artikel Nr: KARAA300-MS25

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Dreikantrost 5/50/25/2/247/999

Dreikantrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 5/50 mm, Tragstab 25/2 mm, gebeizt und passiviert, barfuß begehbar, Abm.: 247 x 999 mm

Artikel Nr: KARAA300-DK

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Stegrost

aus Edelstahl 1.4301, gebeizt, TS 25/4, Stegabstand 20 mm, Belastung Kl. M, staplerbefahrbar, Abm.: 247 x 998 mm

Artikel Nr: KARAA300-SR25X4

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Kastenwannen

Wannen

ASCHL Kastenwanne Typ 400 x 400 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Wassereinflaufbreite 350 mm, Kastenwannenbreite 400 mm Wassereinflauflänge 350 mm, Kastenwannenlänge 400mm (0,16m²)

Artikel Nr: KAWA0400X0400KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kastenwanne Typ 400 x 600 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Wassereinlaufbreite: 350 mm, Kastenwannenbreite: 400 mm
Wassereinlauflänge: 550 mm, Kastenwannenlänge: 600mm (0,19 m²)

Artikel Nr: KAWA0400X0600KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 500 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 450 mm, Kastenwannenbreite: 500 mm, Wassereinlauflänge: 450 mm, Kastenwannenlänge: 500 mm (0,20 m²),

Artikel Nr: KAWA0500X0500KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 800 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 450 mm, Kastenwannenbreite: 500 mm, Wassereinlauflänge: 750 mm, Kastenwannenlänge: 800mm (0,34 m²)

Artikel Nr: KAWA0500X0800KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenwanne Typ 500 x 1000 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 450 mm, Kastenwannenbreite: 500 mm, Wassereinlauflänge: 950 mm, Kastenwannenlänge: 1000mm (0,43 m²)

Artikel Nr: KAWA0500X1000KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Kastenwanne Typ 600 x 600 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluß aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 550 mm, Kastenwannenbreite: 600 mm, Wassereinlauflänge: 550 mm, Kastenwannenlänge: 600 mm (0,30 m²),

Artikel Nr: KAWA0600X0600KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Kastenwanne Typ 800 x 800 mm KO

Kastenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Bodenablauf 1-teilig fix integriert, aus Edelstahl 1.4301, Einlauf 165 x 130 mm, kpl. mit Schmutzfangkorb und Geruchsverschluß aus Edelstahl, Ablauf waagrecht DN 70, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinlaufbreite: 750 mm, Kastenwannenbreite: 800 mm, Wassereinlauflänge: 750 mm, Kastenwannenlänge: 800 mm (0,56 m²)

Artikel Nr: KAWA0800X0800KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - ABST50/100 (Ablaufstutzen DN 50 oder DN 100) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - V4A (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Roste

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 400/400

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 347 x 347 mm

Artikel Nr: BOWAA0400X0400

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 400/600

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 347 x 547 mm

Artikel Nr: BOWAA0400X0600

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/500

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 447 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X0500

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 500/1000

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 947 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA 600/600

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 547 x 547 mm

Artikel Nr: BOWAA0600X0600

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWAA 800/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm: 747 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0800X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Bodenwannen

Bodenwannen mit Klebeflansch (Bodenabläufe gesondert auswählen)

ASCHL Bodenwanne 400 x 400 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 350 x 350 mm (0,12 m²), Außenabmessungen: 400 x 400 mm

Artikel Nr: BOWA0400X0400KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 400 x 600 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 350 x 550 mm (0,19 m²), Außenabmessungen: 400 x 600 mm

Artikel Nr: BOWA0400X0600KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) – (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 500 x 500 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 450 x 450 mm (0,20 m²), Außenabmessungen: 500 x 500 mm

Artikel Nr: BOWA0500X0500KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 500 x 800 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 450 x 750 mm (0,33 m²), Außenabmessungen: 500 x 800 mm

Artikel Nr: BOWA0500X0800KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 500 x 1000 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 450 x 950 mm (0,42 m²), Außenabmessungen: 500 x 1000 mm
Artikel Nr: BOWA0500X1000KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 600 x 600 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 550 x 550 mm (0,29 m²), Außenabmessungen: 600 x 600 mm

Artikel Nr: BOWA0600X0600KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 700 x 700 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 650 x 650 mm (0,42 m²), Außenabmessungen: 700 x 700 mm

Artikel Nr: BOWA0700X0700KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 800 x 800 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 750 x 750 mm (0,56 m²), Außenabmessungen: 800 x 800 mm

Artikel Nr: BOWA0800X0800KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 900 x 900 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 850 x 850 mm (0,72 m²), Außenabmessungen: 900 x 900 mm

Artikel Nr: BOWA0900X0900KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 1000 x 1000 KO

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter fertiger Fußbodenoberkante umlaufend, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 950 x 950 mm (0,9 m²), Außenabmessungen: 1000 x 1000 mm

Artikel Nr: BOWA1000X1000KO

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - OKO (ohne Klebeflansch oben) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Bodenwannen ohne Klebeflansch (Bodenabläufe gesondert auswählen)

ASCHL Bodenwanne 400 x 400

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 350 x 350 mm (0,12 m²), Außenabmessungen: 400 x 400 mm

Artikel Nr: BOWA0400X0400

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 400 x 600

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe 25 mm, Wassereinlaufbreite 350 x 550 mm (0,19 m²), Außenabmessungen 400 x 600 mm

Artikel Nr: BOWA0400X0600

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 500 x 500

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 450 x 450 mm (0,20 m²), Außenabmessungen: 500 x 500 mm

Artikel Nr: BOWA0500X0500

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 500 x 800

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 450 x 750 mm (0,33 m²), Außenabmessungen: 500 x 800 mm

Artikel Nr: BOWA0500X0800

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 500 x 1000

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 450 x 950 mm (0,42 m²), Außenabmessungen: 500 x 1000 mm

Artikel Nr: BOWA0500X1000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 600 x 600

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 550 x 550 mm (0,29 m²), Außenabmessungen: 600 x 600 mm

Artikel Nr: BOWA0600X0600

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 700 x 700

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinflaufbreite: 650 x 650 mm (0,42 m²), Außenabmessungen: 700 x 700 mm

Artikel Nr: BOWA0700X0700

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 800 x 800

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 750 x 750 mm (0,56 m²), Außenabmessungen: 800 x 800 mm

Artikel Nr: BOWA0800X0800

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Bodenwanne 900 x 900

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 850 x 850 mm (0,72 m²), Außenabmessungen: 900 x 900 mm

Artikel Nr: BOWA0900X0900

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Bodenwanne 1000 x 1000

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflagehöhe: 30 mm, Wassereinflaufbreite: 950 x 950 mm (0,9 m²), Außenabmessungen: 1000 x 1000 mm

Artikel Nr: BOWA1000X1000

Optional: - RV (Randverstärkung Kunstharz) - RVM (Randverstärkung Vollmaterial) - FW (Fliesenanschlusswinkel) - 2mm (Blechstärke 2 mm) - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Roste

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 400/400

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 347 x 347 mm

Artikel Nr: BOWAA0400X0400

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 400/600

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 347 x 547 mm

Artikel Nr: BOWAA0400X0600

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/500

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 447 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X0500

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/1000

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 947 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 600/600

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 547 x 547 mm

Artikel Nr: BOWAA0600X0600

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 700/700

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 647 x 647 mm

Artikel Nr: BOWAA0700X0700

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 800/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm: 747 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0800X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 900/900

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 847 x 847 mm

Artikel Nr: BOWAA0900X0900

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 1000/1000

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 947 x 947 mm

Artikel Nr: BOWAA1000X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Desinfektionswannen

ASCHL Desinfektionswanne 500 x 800 mm

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet und geschliffen, oberer Rand umlaufend schräg abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern und mit höhenverstellbaren Stellschrauben, mit eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 70 waagrecht und herausziehbarem Stopfen, mit Überlauf, Wanne gebeizt, Rostauflagehöhe 25 mm, Ablaufstutzen auf 130mm, Wannenbreite 500 mm, Wannenlänge 800 mm, Wassereinflaufbreite 450 mm, Wassereinflauflänge 700 mm

Artikel Nr: DEWA0500X0800

Optional: - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Desinfektionswanne 500 x 1000 mm

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet und geschliffen, oberer Rand umlaufend schräg abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern und mit höhenverstellbaren Stellschrauben, mit eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 70 waagrecht und herausziehbarem Stopfen, mit Überlauf, Wanne gebeizt, Rostauflagehöhe 25 mm, Ablaufstutzen auf 130mm, Wannbreite 500 mm, Wannlänge 1000 mm, Wassereinlaufbreite 450 mm, Wassereinlauflänge 900 mm

Artikel Nr: DEWA0500X1000

Optional: - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Desinfektionswanne 800 x 800 mm

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet und geschliffen, oberer Rand umlaufend schräg abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern und mit höhenverstellbaren Stellschrauben, mit eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 70 waagrecht und herausziehbarem Stopfen, mit Überlauf, Wanne gebeizt, Rostauflagehöhe 30 mm, Ablaufstutzen auf 130mm, Wannbreite 800 mm, Wannlänge 800 mm, Wassereinlaufbreite 750 mm, Wassereinlauflänge 700 mm

Artikel Nr: DEWA0800X0800

Optional: - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Desinfektionswanne 1000 x 1000 mm

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet und geschliffen, oberer Rand umlaufend schräg abgekantet, Rinnenkörper ca. alle 500 mm mit eingeschweißten Mauerankern und mit höhenverstellbaren Stellschrauben, mit eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 70 waagrecht und herausziehbarem Stopfen, mit Überlauf, Wanne gebeizt, Rostauflagehöhe 30 mm, Ablaufstutzen auf 130mm, Wannbreite 1000 mm, Wannlänge 1000 mm, Wassereinlaufbreite 950 mm, Wassereinlauflänge 900 mm

Artikel Nr: DEWA1000X1000

Optional: - (Material V4A)

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Roste

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWA 500/1000

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 447 x 947 mm

Artikel Nr: BOWAA0500X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 800/800

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm: 747 x 747 mm

Artikel Nr: BOWAA0800X0800

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL 30/30/30/2 Gitterrost BOWA 1000/1000

Pressrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 30/2 mm, Tragstab über kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab, Abm.: 947 x 947 mm

Artikel Nr: BOWAA1000X1000

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 15 x 15 x 2 mm

An Rinnen und Wannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW15/15

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 4 mm

An Kastenrinnen und Bodenwannen umlaufend, Distanz durch Sechskant-Mutter zum einfachen Ausbrechen mittels Gabelschlüssel nach Montage

Artikel Nr: FAW30/40

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch umlaufend

an Rinnen oder Wannen
50 mm breit, 15 mm unter OKFFB
je lfm. Umfang

Artikel Nr: KO50

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Montageplatte

Aus Edelstahl 1.4301, zur Aufständigung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig,
Abm.: 120 x 200 mm

Artikel Nr: MONTAGEPLBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Randverstärkung Kunstharz

hohlraumfreie Unterfüllung bei Wannen und Rinnen aus Kunstharz

Artikel Nr: RVKH

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Randverstärkung massiv

Unterfütterung mit Edelstahl-Vollmaterial 20/8 im Randbereich

Artikel Nr: RVMBOWA

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Stiefelwaschbecken

ASCHL Stiefelwaschbecken 460 x 955

Stiefelwaschanlage aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile geschliffen, oberer Rand umlaufend abgekantet, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufvorrichtung, Gefälle zur Ablaufvorrichtung, eingeschweißte Zapfen DM10mm, komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Rostauflegewinkel passend für 25 mm Pressrost auf UK 65 mm, 95° Kantung, inkl. aufklappbarem Gitterrost 30/30/25/2 ,
Wannengesamtbreite: 550 mm,
Wassereinlaufbreite: 460 mm,
Wannengesamtlänge: 1045 mm
Wassereinlauflänge: 955 mm

Artikel Nr: STIWAB

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Schachtabdeckungen

Wählbare Oberfläche

ASCHL Schachtabdeckung 300 x 300

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 300 x 300 mm, Außenmaß 435 x 435 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE033

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ÖSTERREICH, ZENTRALE

ASCHL GmbH
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

DEUTSCHLAND

ASCHL GmbH
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

E-MAIL
office@aschl-edelstahl.com
WEB
www.aschl-edelstahl.com

UID Nr.: ATU 65146102
Gerichtsstand: Wels, Österreich
Reg. Firmenbuch: FN 332350 a
ARA-Nummer: 17484

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 400 x 400

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 400 x 400 mm, Außenmaß 535 x 535 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE044

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 500 x 500

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 500 x 500 mm, Außenmaß 635 x 635 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE055

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 600 x 400

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 600 x 400 mm, Außenmaß 735 x 535 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE064

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 600 x 600

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchssicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 600 x 600 mm, Außenmaß 735 x 735 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE066

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 800 x 600

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 800 x 600 mm, Außenmaß 935 x 735 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE086

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 800 x 800

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 800 x 800 mm, Außenmaß 935 x 935 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE088

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 600

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 1000 x 600 mm, Außenmaß 1135 x 735 mm

Artikel Nr: SCHABDWOE106

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 1000

Für wählbare Oberfläche, aus Edelstahl 1.4301, rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, Vierfachverschraubung, im Tauchbad gebeizt und passiviert, mit Aushebwerkzeug, zum bauseitigen Befüllen mit Beton B400 (gem ENV 206), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe ca. 75 mm, Belastung 125 KN, Lichte Weite 1000 x 1000 mm, Außenmaß 1135 x 1135 mm,

Artikel Nr: SCHABDWOE110

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Tränenblech-Oberfläche

ASCHL Schachtabdeckung 300 x 300

Aus Edelstahl 1.4301, geruchsicher, wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel verschraubt, Höhe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 300 x 300 mm, Außenmaß 405 x 405 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE033

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 400 x 400

Aus Edelstahl 1.4301, geruchsicher, wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel verschraubt, Höhe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 400 x 400 mm, Außenmaß 505 x 505 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE044

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 500 x 500

Aus Edelstahl 1.4301, geruchsicher, wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel verschraubt, Höhe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 500 x 500 mm, Außenmaß 605 x 605 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE055

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 600 x 400

Aus Edelstahl 1.4301, geruchsicher, wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel verschraubt, Höhe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 600 x 400 mm, Außenmaß 705 x 505 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE064

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 600 x 600

Aus Edelstahl 1.4301, geruchssicher, wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel verschraubt, Höhe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 600 x 600 mm, Außenmaß 705 x 705 mm,

Artikel Nr: SCHABDRVE066

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 800 x 600

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchssicher, gas- und wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel versperrbar, Wannentiefe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 800 x 600 mm, Außenmaß 880 x 680 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE086

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 800 x 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel versperrbar, Wannentiefe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 800 x 800 mm, Außenmaß 880 x 880 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE088

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 600

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel versperrbar, Wannentiefe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 1000 x 600 mm, Außenmaß 1080 x 680 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE106

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

ASCHL Schachtabdeckung 1000 x 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), rückstau- und geruchsicher, gas- und wasserdicht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Oberfläche aus Tränenblech, Deckel versperrbar, Wannentiefe 60 mm, Einbauhöhe ca. 70 mm, Belastung 15 KN, Lichte Weite 1000 x 1000 mm, Außenmaß 1080 x 1080 mm

Artikel Nr: SCHABDRVE110

ASCHL GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig