

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Inhaltsverzeichnis

Kunstharz Variante .....	4
Breite 100 .....	4
ASCHL Securin 100-0500 .....	4
ASCHL Securin 100-1000 .....	5
ASCHL Securin 100-2000 .....	6
ASCHL Securin 100-3000 .....	7
ASCHL Securin 100-6000 .....	8
ASCHL Securin 100-0500A .....	9
Breite 150 .....	10
ASCHL Securin 150-0500 .....	10
ASCHL Securin 150-1000 .....	11
ASCHL Securin 150-2000 .....	12
ASCHL Securin 150-3000 .....	13
ASCHL Securin 150-6000 .....	14
ASCHL Securin 150-0500A .....	15
Breite 200 .....	16
ASCHL Securin 200-0500 .....	16
ASCHL Securin 200-1000 .....	17
ASCHL Securin 200-2000 .....	18
ASCHL Securin 200-3000 .....	19
ASCHL Securin 200-6000 .....	20
ASCHL Securin 200-0500A .....	21
Abdeckungen zu Securin .....	22
Panel V2A .....	22
Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A .....	22
Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A .....	22
Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A .....	23
Panel verzinkt .....	23
Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz .....	23
Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz .....	24
Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz .....	24
Gitterroste .....	25
Gitterrost V2A .....	25
Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A .....	25
Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A .....	25
Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A .....	26
Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A .....	26
Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A .....	27
Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A .....	27
Gitterrost verzinkt .....	28
Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz .....	28
Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz .....	28
Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz .....	29
Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz .....	29

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz.....	30
Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz.....	30
Zubehör .....	31
Endstück zu Aschl PDR100-END .....	31
Endstück zu Aschl PDR150-END .....	31
Endstück zu Aschl PDR200-END .....	32
Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200 .....	32
Guss-Asphalt-Variante.....	33
Breite 100 .....	33
ASCHL Securin 100-0500Asphalt .....	33
ASCHL Securin 100-1000Asphalt .....	34
ASCHL Securin 100-2000Asphalt .....	35
ASCHL Securin 100-3000Asphalt .....	36
ASCHL Securin 100-6000Asphalt .....	37
ASCHL Securin 100-0500A Asphalt .....	38
Breite 150 .....	39
ASCHL Securin 150-0500Asphalt .....	39
ASCHL Securin 150-1000Asphalt .....	40
ASCHL Securin 150-2000Asphalt .....	41
ASCHL Securin 150-3000Asphalt .....	42
ASCHL Securin 150-6000Asphalt .....	43
ASCHL Securin 150-0500A Asphalt .....	44
Breite 200 .....	45
ASCHL Securin 200-0500Asphalt .....	45
ASCHL Securin 200-1000Asphalt .....	46
ASCHL Securin 200-2000Asphalt .....	47
ASCHL Securin 200-3000Asphalt .....	48
ASCHL Securin 200-6000Asphalt .....	49
ASCHL Securin 200-0500A Asphalt .....	50
Abdeckungen zu Securin .....	51
Panel V2A.....	51
Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A .....	51
Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A .....	51
Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A .....	52
Panel verzinkt .....	52
Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz .....	52
Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz .....	53
Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz .....	53
Gitterroste.....	54
Gitterrost V2A .....	54
Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A .....	54
Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A .....	54
Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A .....	55
Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A .....	55
Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A .....	56
Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A .....	56
Gitterrost verzinkt.....	57
Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz.....	57

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz.....	57
Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz.....	58
Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz.....	58
Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz.....	59
Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz.....	59
Zubehör .....	60
Endstück zu Aschl PDRA100-END Asphalt .....	60
Endstück zu Aschl PDRA150-END Asphalt .....	60
Endstück zu Aschl PDRA200-END Asphalt .....	61
Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200 .....	61

**ÖSTERREICH, ZENTRALE**

**ASCHL GmbH**  
Geisensheim 6 • 4632 Pichl / Wels  
TEL: +43 (0)7247 / 8778 -0, FAX: -40

**DEUTSCHLAND**

**ASCHL GmbH**  
Königstraße 26 • 70173 Stuttgart  
TEL: 0800 / 0087780 -80, FAX: -81

**E-MAIL**  
office@aschl-edelstahl.com  
**WEB**  
www.aschl-edelstahl.com

**UID Nr:** ATU 65146102  
**Gerichtsstand:** Wels, Österreich  
**Reg. Firmenbuch:** FN 332350 a  
**ARA-Nummer:** 17484

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Kunstharz Variante

### Breite 100

#### ASCHL Securin 100-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-0500

Optional: V4A (Material V4A)

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinlauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 107 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR100-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Breite 150

### ASCHL Securin 150-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-0500

Optional: V4A (Material V4A)

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinflauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinflauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 157 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR150-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Breite 200

### ASCHL Securin 200-0500

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-0500

Optional: V4A (Material V4A)

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-1000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinflauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-2000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflagehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinlauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-3000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-6000

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-0500A

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen mit Kunstharzbelag für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung von Oberkante Anschlussleiste in Rinnenkörper durch Drainagespalt, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussleiste 5 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegerhöhe 30 mm, Rinnenhöhe 45 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 207 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDR200-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Abdeckungen zu Securin

### Panel V2A

#### Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch, befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

#### Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Paneel verzinkt

### Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch  
befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch  
befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Gitterroste

### Gitterrost V2A

#### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

#### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Gitterrost verzinkt

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Zubehör

### Endstück zu Aschl PDR100-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDR100-END

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDR150-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDR150-END

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Endstück zu Aschl PDR200-END

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.: PDR200-END

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200

Schraubplättchen aus Edelstahl 1.4301 mit 1 x M8 Gewinde und  
1 x Loch Ø 9 mm, zur Verankerung der Rinne mit dem Unterbau,  
(empfohlen werden 2 Stück je Laufmeter)  
Abm.: 20 x 25 x 2 mm

Art. Nr.: PDR-SCHRPL

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Guss-Asphalt-Variante

### Breite 100

#### ASCHL Securin 100-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-0500

Optional: V4A (Material V4A)

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm  
Wassereinflauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm  
Wassereinflauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## **ASCHL Securin 100-6000Asphalt**

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinlaufbreite 103 mm, Rinnenbreite 111 mm  
Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 100-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA100-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Breite 150

### ASCHL Securin 150-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-0500

Optional: V4A (Material V4A)

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinflauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinflauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinlaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-6000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinflauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 150-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 153 mm, Rinnenbreite 161 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA150-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Breite 200

### ASCHL Securin 200-0500Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-0500

Optional: V4A (Material V4A)

### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)

Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-1000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinflauflänge 1000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-1000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-2000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinflauflänge 2000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-2000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-3000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinlauflänge 3000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-3000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-6000Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinlaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinlauflänge 6000 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-6000

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## ASCHL Securin 200-0500A Asphalt

Rinne aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Ablaufstutzen DN70, zur Einbindung in Flächen für beweglichen und ruhenden Verkehr speziell für Parkhäuser, exakte, stufenlose Höhenjustierung von oben bedienbar, komplett mit Bodenverankerung, schräger Rinnenboden für hohlraumfreies vergießen, Rinnenkörper dicht verschweißt mit Verlängerungsflansch, Flanschdichtung öl- und benzinbeständig, vierfach verschraubt, Rinnen im Baukastensystem endlos verlängerbar ohne Schweißarbeiten, umlaufende Anschlussleiste für formschlüssige Verbindung des Bodenbelages an den Rinnenkörper, Anschlussleiste dicht mit Rinnenkörper verbunden, Entwässerung in den Rinnenkörper durch Drainagespalt & Lochung, längslaufend über die gesamte Rinnenlänge, Oberkante Anschlussflansch 35 mm unter Oberkante Rinne, fester Halt der Abdeckroste durch Verankerung der Roste direkt am Rostaufleger ohne Spannungen in den Rinnenkörper zu leiten, Rostauflegehöhe 30 mm, Rinnenhöhe 75 mm  
Wassereinflaufbreite 203 mm, Rinnenbreite 211 mm  
Wassereinflauflänge 500 mm, Material Auflager 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Artikel Nr.: PDRA200-0500A

Optional: V4A (Material V4A)

## ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Abdeckungen zu Securin

### Paneel V2A

#### Abdeckung zu Aschl PDR100 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch, befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

#### Abdeckung zu Aschl PDR150 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Abdeckung zu Aschl PDR200 V2A

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm Edelstahlblech, 1.4301, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000 V2A

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Paneel verzinkt

### Abdeckung zu Aschl PDR100 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Abdeckung zu Aschl PDR150 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch  
befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Abdeckung zu Aschl PDR200 Vz

Sicherheitspaneelabdeckung aus 2 mm verzinkten Stahl, Enden offen, 32 mm hoch  
befahrbar Klasse C250, Abm.: 500 od.1000 x 100 x 32 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABD0500/1000

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Gitterroste

### Gitterrost V2A

#### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

#### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 V2A

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-V2A

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Gitterrost verzinkt

### Gitterrost zu Aschl PDR100-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR150-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR200-30/10 Vz

Pressrost verzinkt, MW 30/10 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-30/10-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR100-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 100 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR100-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Gitterrost zu Aschl PDR150-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 150 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR150-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Gitterrost zu Aschl PDR200-10/30 Vz

Pressrost verzinkt, MW 10/30 mm, TS 30/3 mm Einfachgleitschutz im Füllstab, gebeizt und passiviert, Abm.: 200 x 500 od. 1000 mm

Artikel Nr.: PDR200-ABDG0500/1000-10/30-VZ

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

# Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

## Zubehör

### Endstück zu Aschl PDRA100-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA100-END

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Endstück zu Aschl PDRA150-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA150-END

#### **ASCHL GmbH**

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

## Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2016

### Endstück zu Aschl PDRA200-END Asphalt

Endstück aus Edelstahl rostfrei 1.4301,  
Blechstärke 2 mm, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,  
mit Flanschplatte inkl. Schrauben und NBR Dichtung  
(zu jeder Entwässerungslinie werden 2 Endstücke benötigt)

Art. Nr.:PDRA200-END

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig

### Bodenverankerungsplatten zu Aschl PDR100/150/200

Schraubplättchen aus Edelstahl 1.4301 mit 1 x M8 Gewinde und  
1 x Loch Ø 9 mm, zur Verankerung der Rinne mit dem Unterbau,  
(empfohlen werden 2 Stück je Laufmeter)  
Abm.: 20 x 25 x 2 mm

Art. Nr.: PDR-SCHRPL

#### ASCHL GmbH

Geisensheim 6  
4632 Pichl / Wels  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0  
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40  
E-Mail: [office@aschl-edelstahl.com](mailto:office@aschl-edelstahl.com)  
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)  
oder gleichwertig