

ASCHL GMBH

Parkdeckrinne für die sichere Entwässerung

Der Hersteller Aschl präsentiert die neu entwickelte und laut eigenen Angaben „absolut dichte“ Parkdeckrinne „Securin“. Sie ist nicht nur für Neubauten, sondern auch für Sanierungen geeignet. Die Rinne kann von oben stufenlos dem Niveau der Bodenschicht angepasst werden. Laut Unternehmen garantieren die folgenden Konstruktionsmerkmale die Dichtheit des Systems:

- Die gelochten Anschlussflansche auf beiden Seiten ermöglichen eine Verkrallung mit dem Bodenbelag. So kann Rinne und Boden eine dichte Einheit bilden.
- Aufgrund der Konstruktion fließt das Wasser immer über die Rinne ab, selbst wenn sich im Bodenbelag neben ihr Dehnungsrisse gebildet haben sollten.
- Die Rinne ist verschweißt, der Rinnenboden abgeschrägt. Zusammen mit den Fixierfüßen zur Verankerung im Boden ergibt das eine erhöhte Stabilität.
- Beim Verlängern der Rinne sorgt eine NBR-Dichtung zwischen den Anschlussflächen für Abdichtung, eine vierfache Verschraubung für Sicherheit.



Die aus Edelstahl gefertigte Parkdeckrinne wird standardmäßig in Längen von 500 bis 6000 mm und in Breiten von 100, 150 und 200 mm produziert. Sondermaße sind ebenfalls möglich. Die Einbauhöhe liegt bei 60 mm.

Aschl GmbH, Königstraße 6, 70173 Stuttgart,
Tel.: 0800 0087780 - 80, Fax: - 81,
office@aschl-edelstahl.com, www.aschl-edelstahl.com

