


Muffenschieber Easy IG/IG GTE-200-



Technisches Produktblatt

DN	Zoll	L	H	D	PN	Kv	kg
15	1/2"	55	100	70	16	17	0,420
20	3/4"	60	107	70	16	32	0,560
25	1"	65	110	80	16	54	0,660
32	1 1/4"	75	130	80	16	97	1,154
40	1 1/2"	85	147	90	16	135	1,482
50	2"	95	170	100	16	230	2,020
65	2 1/2"					337	0,000
80	3"					455	0,000

Verfügbare Werkstoffe: V4A


AUSFÜHRUNG

Innengewinde gem. DIN ISO 228

Temp. max. 180°C

Spindel nicht steigend

Handrad rot lackiert



STÜCKLISTE

Nr.	Bezeichnung	Material
1.	Gehäuse	V4A
2.	Scheibe	V4A
3.	Einschraubteil	V4A
4.	Gehäusedichtung	PTFE
5.	Sicherungsring	V2A
6.	Stopfbuchsendichtung	PTFE
7.	Stopfbuchse	V2A
8.	Überwurfmutter	V4A
9.	Spindel	V4A
10.	Handrad	ALU
11.	Schild	ALU
12.	Mutter	V2A
13.	U-Scheibe	V2A