



3.0 Empfohlene Montage

Zur professionellen Montage empfehlen wir die Verwendung eines flexiblen Schraubendrehers. Dieses Montagewerkzeug ermöglicht die sichere Montage auch an schwer zugänglichen Stellen.

Montagewerkzeug*	Bandbreite (mm)
Flexibler Schraubendreher FS7	9 / 12

Statisches Anziehdrehmoment:

Spannbereich	B = 9	B = 12
8 – 20	max. 3 Nm	
Ab 12 – 160	max. 4 Nm	
Ab 16 – 160		max. 5 Nm

Statisches Prüfdrehmoment:

Spannbereich	B = 9	B = 12
8 – 20	max. 3.5 Nm	
Ab 12 – 160	max. 5 Nm	
Ab 16 – 160		max. 6.5 Nm

Ref.Nr. Durchmesserbereich (mm)

Schneckenengewindeschellen W4

Bandbreite 9 mm, Banddicke 0.6 mm

17700188	WD9 8-12 C7 W4	8 – 12
17700189	WD9 10-16 C7 W4	10 – 16
17700190	WD9 12-20 C7 W4	12 – 20
17700191	WD9 12-22 C7 W4	12 – 22
17700192	WD9 16-25 C7 W4	16 – 25
17700193	WD9 16-27 C7 W4	16 – 27
17700194	WD9 20-32 C7 W4	20 – 32
17700195	WD9 23-35 C7 W4	23 – 35
17700196	WD9 25-40 C7 W4	25 – 40
17700197	WD9 30-45 C7 W4	30 – 45
17700198	WD9 32-50 C7 W4	32 – 50
17700199	WD9 40-60 C7 W4	40 – 60
17700200	WD9 50-70 C7 W4	50 – 70
17700201	WD9 60-80 C7 W4	60 – 80
17700202	WD9 70-90 C7 W4	70 – 90
17700203	WD9 80-100 C7 W4	80 – 100
17700204	WD9 90-110 C7 W4	90 – 110
17700205	WD9 100-120 C7 W4	100 – 120
17700206	WD9 110-130 C7 W4	110 – 130
17700207	WD9 120-140 C7 W4	120 – 140
17700208	WD9 130-150 C7 W4	130 – 150
17700209	WD9 140-160 C7 W4	140 – 160

Schneckenengewindeschellen W4

Bandbreite 12 mm, Banddicke 0.7 mm

17700228	WD12 16-25 C7 W4	16 – 25
17700229	WD12 16-27 C7 W4	16 – 27
17700230	WD12 20-32 C7 W4	20 – 32
17700231	WD12 23-35 C7 W4	23 – 35
17700232	WD12 25-40 C7 W4	25 – 40
17700233	WD12 30-45 C7 W4	30 – 45
17700234	WD12 32-50 C7 W4	32 – 50
17700235	WD12 40-60 C7 W4	40 – 60
17700236	WD12 50-70 C7 W4	50 – 70
17700237	WD12 60-80 C7 W4	60 – 80
17700238	WD12 70-90 C7 W4	70 – 90
17700239	WD12 80-100 C7 W4	80 – 100
17700240	WD12 90-110 C7 W4	90 – 110
17700241	WD12 100-120 C7 W4	100 – 120
17700242	WD12 110-130 C7 W4	110 – 130
17700243	WD12 120-140 C7 W4	120 – 140
17700244	WD12 130-150 C7 W4	130 – 150
17700245	WD12 140-160 C7 W4	140 – 160