

Bolzenanker B A4 / B HCR

Edelstahl A4 / Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl Güte 1.4529



Beschreibung

Der Bolzenanker B A4 mit ETA-Zulassung, Option 7 ist die Edelstahl-Ausführung des bewährten Bolzenanker B.

Anwendungsbeispiele

Mittlere bis schwere Lasten im Innen- und Außenbereich: Abgehängte Decken nach DIN 18 168 und vergleichbare Befestigungen (M 6 - M 10), Metallkonstruktionen, Konsolen, Abhängungen, Stützen.




Lastbereich:

2,9 kN - 43,9 kN

Betongüte:

C20/25 - C50/60



Bolzenanker B A4



→ Edelstahl A4

→ Zugelassen für ungerissenen Beton

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohrloch-Ø mm	Bohrloch-tiefe mm	Setz-tiefe mm	Klemm-stärke mm	Dübel-länge mm	Gewinde mm	Pack-inhalt Stück	Gew. pro Pack. kg			
		h ₁	h _{1,red} ²⁾	h _{nom}	h _{nom,red} ²⁾	t _{tx}	t _{tx,red} ²⁾	l				
B 6-5/40 A4 ¹⁾	01005501	6	-	35	-	27	-	5	40	M6x16	100	1,06
B 6-5/52 A4	01006501	6	-	45	-	39	-	5	52	M6x20	100	1,27
B 6-10-20/67 A4	01010501	6	55	45	49	39	10	20	67	M6x30	100	1,56
B 6-25-35/82 A4	01015501	6	55	45	49	39	25	35	82	M6x35	100	1,80
B 6-40-50/97 A4	01025501	6	55	45	49	39	40	50	97	M6x35	100	2,08
B 8-5/50 A4 ¹⁾	01105501	8	-	45	-	35	-	5	50	M8x22	100	2,34
B 8-4/60 A4	01110501	8	-	55	-	47	-	4	60	M8x25	100	2,64
B 8-10-19/75 A4	01115501	8	65	55	56	47	10	19	75	M8x40	100	3,10
B 8-15-24/80 A4	01120501	8	65	55	56	47	15	24	80	M8x45	100	3,28
B 8-20-29/85 A4	01125501	8	65	55	56	47	20	29	85	M8x50	100	3,42
B 8-30-39/95 A4	01135501	8	65	55	56	47	30	39	95	M8x60	100	3,73
B 8-45-54/110 A4	01145501	8	65	55	56	47	45	54	110	M8x75	100	4,20
B 8-55-64/120 A4	01150501	8	65	55	56	47	55	64	120	M8x85	100	4,57
B 10-10/60 A4 ¹⁾	01205501	10	-	50	-	40	-	10	60	M10x25	50	2,30
B 10-10-16/85 A4	01210501	10	70	65	62	56	10	16	85	M10x40	50	2,85
B 10-15-21/90 A4	01215501	10	70	65	62	56	15	21	90	M10x45	50	2,97
B 10-20-26/95 A4	01220501	10	70	65	62	56	20	26	95	M10x50	50	3,10
B 10-30-36/105 A4	01225501	10	70	65	62	56	30	36	105	M10x60	50	3,33
B 10-45-51/120 A4	01230501	10	70	65	62	56	45	51	120	M10x75	50	3,75
B 10-50-56/125 A4	01235501	10	70	65	62	56	50	56	125	M10x80	50	3,87
B 10-70-76/145 A4	01240501	10	70	65	62	56	70	76	145	M10x80	50	4,38
B 10-100-106/175 A4	01245501	10	70	65	62	56	100	106	175	M10x80	50	5,15
B 10-140-146/215 A4	01250501	10	70	65	62	56	140	146	215	M10x80	25	3,10
B 12-5/75 A4 ¹⁾	01305501	12	-	65	-	55	-	5	75	M12x30	25	1,96
B 12-14/95 A4	01310501	12	-	75	-	66	-	14	95	M12x50	25	2,33
B 12-10-25/105 A4	01312501	12	90	75	81	66	10	25	105	M12x60	25	2,53
B 12-15-30/110 A4	01315501	12	90	75	81	66	15	30	110	M12x65	25	2,62
B 12-20-35/115 A4	01320501	12	90	75	81	66	20	35	115	M12x70	25	2,70
B 12-30-45/125 A4	01325501	12	90	75	81	66	30	45	125	M12x80	25	2,88
B 12-50-65/145 A4	01330501	12	90	75	81	66	50	65	145	M12x100	25	3,28
B 12-65-80/160 A4	01335501	12	90	75	81	66	65	80	160	M12x100	25	3,55
B 12-85-100/180 A4	01340501	12	90	75	81	66	85	100	180	M12x80	25	3,90
B 12-105-120/200 A4	01345501	12	90	75	81	66	105	120	200	M12x80	25	4,28
B 12-125-140/220 A4	01350501	12	90	75	81	66	125	140	220	M12x80	20	5,11
B 12-145-160/240 A4	01355501	12	90	75	81	66	145	160	240	M12x80	20	4,39

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohr- loch- Ø mm	Bohrloch- Tiefe mm	Setz- tiefe mm	Klemm- stärke mm	Dübel- länge mm	Gewinde mm	Pack- inhalt Stück	Gew. pro Pack. kg			
		h ₁	h _{1,red} ²⁾	h _{nom}	h _{nom,red} ²⁾	t _{tx}	t _{tx,red} ²⁾	l				
B 16-5/90 A4 ¹⁾	01505501	16	-	75	-	65	-	5	90	M16x35	20	3,37
B 16-14/115 A4	01510501	16	-	95	-	83	-	14	115	M16x60	20	3,98
B 16-10-26/130 A4	01512501	16	110	95	99	83	10	26	130	M16x70	20	4,34
B 16-30-46/150 A4	01515501	16	110	95	99	83	30	46	150	M16x90	20	4,87
B 16-60-76/180 A4	01520501	16	110	95	99	83	60	76	180	M16x110	10	2,85
B 16-80-96/200 A4	01525501	16	110	95	99	83	80	96	200	M16x110	10	3,26
B 16-100-116/220 A4	01530501	16	110	95	99	83	100	116	220	M16x80	10	3,59
B 16-130-146/250 A4	01535501	16	110	95	99	83	130	146	250	M16x80	10	3,99
B 16-200-216/320 A4	01545501	16	110	95	99	83	200	216	320	M16x80	10	5,16
B 20-5-27/150 A4	01605501	20	130	110	121	99	5	27	150	M20x70	10	3,86
B 20-35-57/180 A4	01610501	20	130	110	121	99	35	57	180	M20x70	10	4,47
B 20-60-82/205 A4	01612501	20	130	110	121	99	60	82	205	M20x70	10	5,03
B 20-95-117/240 A4	01615501	20	130	110	121	99	95	117	240	M20x70	10	6,26

¹⁾ Nicht Bestandteil der Zulassung.

²⁾ Reduzierte Verankerungstiefe (reduzierte Lasten beachten).

Bolzenanker B HCR



→ Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl Güte 1.4529

→ Für abgehängte Decken und vergleichbare Verankerungen

Bezeichnung	Artikel Nummer	Bohrloch-Ø mm	Bohrloch-tiefe mm	Setztiefe mm	Klemmstärke mm	Dübel-länge mm	Gewinde mm	Pack-inhalt Stück	Gew. pro Pack kg			
		h_1	$h_{1,red}^{1)}$	h_{nom}	$h_{nom,red}^{1)}$	t_{tx}	$t_{tx,red}^{1)}$	l				
B 6-0-10/57 HCR	01007651	6	55	45	49	39	0	10	57	M6x20	100	1,58
B 6-10-20/67 HCR	01010851	6	55	45	49	39	10	20	67	M6x20	100	1,78
B 6-25-35/82 HCR	01015651	6	55	45	49	39	25	35	82	M6x20	100	2,13
B 6-40-50/97 HCR	01025651	6	55	45	49	39	40	50	97	M6x20	100	2,35

¹⁾ Reduzierte Verankerungstiefe (reduzierte Lasten beachten).

Weitere Längen auf Anfrage.