

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Inhaltsverzeichnis

Fettabscheider.....	3
Freistehend.....	3
NG4	3
ASCHL EUROLUBE NG04 Fettabscheideanlage PE-HD	3
ASCHL EUROLUBE NG04 Sichtfenster und VAC-Einrichtung.....	4
ASCHL EUROLUBE NG04 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik	5
ASCHL EUROLUBE NG04 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell.....	6
ASCHL EUROLUBE NG04 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik.....	7
ASCHL EUROLUBE NG04 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell	8
NG7	9
ASCHL EUROLUBE NG07 Fettabscheideanlage PE-HD	9
ASCHL EUROLUBE NG07 Sichtfenster und VAC-Einrichtung.....	9
ASCHL EUROLUBE NG07 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik	10
ASCHL EUROLUBE NG07 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell.....	11
ASCHL EUROLUBE NG07 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik.....	12
ASCHL EUROLUBE NG07 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell	13
NG10	14
ASCHL EUROLUBE NG10 Fettabscheideanlage PE-HD	14
ASCHL EUROLUBE NG10 Sichtfenster und VAC-Einrichtung.....	15
ASCHL EUROLUBE NG10 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik	16
ASCHL EUROLUBE NG10 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell.....	17
ASCHL EUROLUBE NG10 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik.....	18
ASCHL EUROLUBE NG10 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell	19
Zubehör	20
ASCHL EUROLUBE Probenahmerohr DN 100	20
ASCHL EUROLUBE Probenahmerohr DN 150	20
ASCHL EUROLUBE Füllereinheit Handbedienung.....	21
ASCHL EUROLUBE Fernsteuerung.....	21
ASCHL EUROLUBE Aufputzkasten	22
ASCHL EUROLUBE Unterputzkasten	22
ASCHL EUROLUBE Fettschichtmessgerät	23
ASCHL EUROLUBE Zulaufverteiler DN150	23
Erdeingebaut	24
NG2	24
ASCHL EUROLUBE SUB NG2 Fettabscheideanlage PE-HD.....	24
NG4	25
ASCHL EUROLUBE SUB NG4 Fettabscheideanlage PE-HD.....	25
NG7	26
Mit Edelstahl Tränenblech	26
ASCHL EUROLUBE SUB NG7 Fettabscheideanlage PE-HD.....	26
NG7	27
mit Schachtabdeckung	27
ASCHL EUROLUBE SUB NG7 Fettabscheideanlage PE-HD.....	27
NG10	28
Mit Edelstahl Tränenblech	28

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD.....	28
NG10	29
mit Schachtabdeckung	29
ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD.....	29
NG10	30
ohne Schachtabdeckung	30
ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD.....	30
Zubehör	30
ASCHL EUROLUBE Probenahmeschacht EUROLUBE-SUB Ø300mm	30
ASCHL EUROLUBE Schachtabdeckung Ø600 für EUROLUBE-SUB	31
ASCHL EUROLUBE Schachtverlängerung für EUSUB NG2/4.....	31

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fettabscheider

Freistehend

NG4

ASCHL EUROLUBE NG04 Fettabscheideanlage PE-HD

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stützen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)

Artikel Nr.: X-EU04-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG04 Sichtfenster und VAC-Einrichtung

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
VAC-Einrichtung
Mit Messingschieber 2 1/2" und Feuerwehr Kupplung für bauseitige Saugleitung,

Artikel Nr.: EUV04-PE-VAC-SF-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG04 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive:
Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Misch- und Entsorgungspumpe, vollautomatische Steuerung
Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird
lose mitgeliefert),
mit Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und
Systemtrenner R 3/4",
zur automatischen Wiederbefüllung des Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang,
Pumpe: P1=2,6 KW,
Q max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h

Artikel Nr.: EUV04-PE-MPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG04 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, Saugleitung mit 2 1/2"
Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit
Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und
Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang,
Mischpumpe 2,6 kW, Entsorgungspumpe: P1=2,6 KW, Q max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m,
n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h

Artikel Nr.: EUV04-PE-MPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG04 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe vollautomatische Steuerung,
mit rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für
bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit
Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und
Systemtrenner R 3/4", zur automatischen Wiederbefüllung des Abscheiders nach dem
Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m, n=2900
U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe (Fabrikat: Kärcher):
Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV04-PE-HYMPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG04 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 400 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 100,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 60 kg, Fettspeichermenge 200 Liter,
Gesamtinhalt 960 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 1500 x 720 x 1400 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, mit
rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige
Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach
DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des
Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe
(Fabrikat: Kärcher): Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV04-PE-HYMPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG7

ASCHL EUROLUBE NG07 Fettabscheideanlage PE-HD

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter, Gesamtinhalt 1680 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)

Artikel Nr.: X-EU07-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE NG07 Sichtfenster und VAC-Einrichtung

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN
150, Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter, Gesamtinhalt 1680 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
VAC-Einrichtung
Mit Messingschieber 2 1/2" und Feuerwehr Kupplung für bauseitige Saugleitung

Artikel Nr.: EUV07-PE-VAC-SF-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG07 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter,
Gesamtvolumen 1680 Liter, Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H) inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Misch- und Entsorgungspumpe, vollautomatische Steuerung
Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur automatischen Wiederbefüllung des Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 KW, Q max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h

Artikel Nr.: EUV07-PE-MPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG07 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter,
Gesamtinhalt 1680 Liter, Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H) inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, mit
rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige
Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach
DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des
Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe
(Fabrikat: Kärcher): Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV07-PE-HYMPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG07 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter,
Gesamtinhalt 1680 Liter, Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H) inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe vollautomatische Steuerung,
mit rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit
Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur automatischen Wiederbefüllung des Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe (Fabrikat: Kärcher):
Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV07-PE-HYMPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG07 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 780 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 110 kg, Fettspeichermenge 280 Liter,
Gesamtinhalt 1680 Liter, Behälterabmessung inkl Stutzen: 2270 x 720 x 1690 mm (L x B x H) inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, mit
rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige
Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach
DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des
Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe
(Fabrikat: Kärcher): Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV07-PE-HYMPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG10

ASCHL EUROLUBE NG10 Fettabscheideanlage PE-HD

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 165 kg, Fettspeichermenge 480 Liter,
Gesamtinhalt 2500 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)

Artikel Nr.: X-EU10-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG10 Sichtfenster und VAC-Einrichtung

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1. Gewicht 165 kg,
Fettspeichermenge 480 Liter, Gesamtinhalt 2500 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
VAC-Einrichtung
Mit Messingschieber 2 1/2" und Feuerwehr Kupplung für bauseitige Saugleitung,

Artikel Nr.: EUV10-PE-VAC-SF-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG10 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 165 kg, Fettspeichermenge 480 Liter,
Gesamtinhalt 2500 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: : 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Misch- und Entsorgungspumpe, vollautomatische Steuerung
Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird
lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit
Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur automatischen Wiederbefüllung des
Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 KW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h

Artikel Nr.: EUV10-PE-MPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG10 Mischpumpe und Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1. Gewicht 165 kg,
Fettspeichermenge 480 Liter, Gesamtinhalt 2500 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: : 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, Saugleitung mit 2 1/2"
Außengewinde für bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit
Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und
Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des Abscheiders
nach dem Entsorgungsvorgang, Mischpumpe 2,6 kW, Entsorgungspumpe: P1=2,6 KW, Q
max.=70,6 m³/h, H max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h

Artikel Nr.: EUV10-PE-MPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG10 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Automatik

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 165 kg, Fettspeichermenge 480 Liter,
Gesamtinhalt 2500 Liter,
Behälterabmessung inkl Stutzen: : 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H)
inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe vollautomatische Steuerung,
mit rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für
bauseitige Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit
Frischwasseranschluss 3/4", nach DIN 1988-4,
Fülleinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur automatischen Wiederbefüllung
des Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe
(Fabrikat: Kärcher): Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV10-PE-HYMPEPA-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE NG10 Hydro- Mischpumpe, Entsorgungspumpe Manuell

mit integriertem Schlammfang 1200 Liter, Farbe Schwarz
aus Polyethylen PE-HD, zur Freiaufstellung in
frostgeschützten Räumen, Anschlüsse DN 150,
Wartungsöffnung geruchsdicht, Behälter geprüft gemäß DIN EN1825-1.
Gewicht 165 kg, Fettspeichermenge 480 Liter,
Gesamtinhalt 2500 Liter, Behälterabmessung inkl Stutzen: : 2430 x 995 x 1650 mm (L x B x H) inklusive: Sichtfenster stirnseitig (bei Ablauf)
mit Innenreinigung, Misch- und Entsorgungspumpe, zur manuellen Bedienung, mit
rotierender Hochdruck - Innenreinigung, Saugleitung mit 2 1/2" Außengewinde für bauseitige
Saugleitung, (2 1/2" B-Kupplung wird lose mitgeliefert), mit Frischwasseranschluss 3/4", nach
DIN 1988-4, Füllereinheit mit Magnetventil und Systemtrenner R 3/4", zur Wiederbefüllung des
Abscheiders nach dem Entsorgungsvorgang, Pumpe: P1=2,6 kW, Q max.=70,6 m³/h, H
max.=19,6 m, n=2900 U/min, U=400V/3Ph50 Hz, h=10 m - 40 m³/h, Hochdruckpumpe
(Fabrikat: Kärcher): Betriebsdruck max. 150 bar, ca. 600 Liter/h

Artikel Nr.: EUV10-PE-HYMPEPM-VKT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Zubehör

ASCHL EUROLUBE Probenahmerohr DN 100

Für Fettabscheider, aus Edelstahl 1.4571, mit Kugelhahn 1/2"

Artikel Nr.: EUPR-NG04

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE Probenahmerohr DN 150

Für Fettabscheider, aus Edelstahl 1.4571, mit Kugelhahn 1/2"

Artikel Nr.: EUPR-NG10

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE Fülleinheit Handbedienung

mit Entlüftung aus Edelstahl 1.4571, manuell

zum Anschluss an die Trinkwasserleitung mit Kugelhahn 1" aus Edelstahl,
Anschluss für Entlüftung DN100

Anschluss an Fettabscheider DN150

Artikel Nr.: EUEL-10-HA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE Fernsteuerung

Mit Starttaste, "Not-Aus" Schalter, Signallampen für Reinigen, Abpumpen, Abkuppeln und Füllen, Kunststoffgehäuse 300 x 220 x 120 mm, lichtgrau, die Anschlüsse sind bauseits durchzuführen (mind. Ausführung für Kabel: YMM J12x1)

Artikel Nr.: EUFE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE Aufputzkasten

Aus Edelstahl geschliffen, mit Doppelbartverschluss, geeignet für Fernsteuerung und 2 Entsorgungsanschlüsse R 2 1/2", Anschlüsse bauseits, Abm.: 600 x 400 x 210 mm

Artikel Nr.: EUFE-AP

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE Unterputzkasten

Tür Edelstahl geschliffen, Unterputzwanne verzinkt, Doppelschwenkhebel für Halbzylinder, geeignet für Fernsteuerung und 2 Entsorgungsanschlüsse R 2 1/2", Anschlüsse bauseits, Abm.: 590 x 530 x 200 mm

Artikel Nr.: EUFE-UP

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE Fettschichtmessgerät

Das Gerät warnt, sobald das Fettspeichervolumen erschöpft ist.

Artikel Nr.: EUSM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE Zulaufverteiler DN150

Aus Edelstahl 1.4571, mit abnehmbarem Deckel DN300, 2x Anschluss DN 150 für Fettabscheider-Doppelanlage

Artikel Nr.: EUZV

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Erdeingebaut

NG2

ASCHL EUROLUBE SUB NG2 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 200 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände 495 mm, Schachtabdeckung Kunststoff, begehbar, ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 120 kg

Artikel Nr.: EUSUB02-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG4

ASCHL EUROLUBE SUB NG4 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 400 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände 565 mm, Schachtabdeckung Kunststoff, begehbar, ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Fettspeichermenge 180 Liter, Gewicht 140 kg

Artikel Nr.: EUSUB04-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG7

Mit Edelstahl Tränenblech

ASCHL EUROLUBE SUB NG7 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1 mit integriertem Schlammfang 700 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände von 800 - 1200mm variierbar, Schachtabdeckung Edelstahl Tränenblech ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 250 kg

Artikel Nr.: EUSUB07-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG7

mit Schachtabdeckung

ASCHL EUROLUBE SUB NG7 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 700 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände von 800 - 1200 mm variierbar, mit Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 240 kg

Artikel Nr.: EUSUB07-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG10

Mit Edelstahl Tränenblech

ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 1000 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile, aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände von 800 - 1200 mm variierbar, Schachtabdeckung Edelstahl-Tränenblech, ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 310 kg

Artikel Nr.: EUSUB10-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG10

mit Schachtabdeckung

ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 1000 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände von 800 - 1200 mm variierbar, mit Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 295 kg

Artikel Nr.: EUSUB10-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

NG10

ohne Schachtabdeckung

ASCHL EUROLUBE SUB NG10 Fettabscheideanlage PE-HD

DIN 4040 prEN 1825-1, mit integriertem Schlammfang 1000 Liter, aus Polyethylen PE-HD, ohne Trennung zw. Schlammfang und Abscheider, runde Bauform, zum Einbau ins Erdreich, Grundschaft und Schachtaufbauteile aus Polyethylen PE-HD, Zu- und Ablauf mit Spitzende, Einbautiefe gemessen von Rohrsohle Zulauf bis OK Gelände von 800 - 1200 mm variierbar, ohne Lüftungsöffnung, geruchsdicht verschraubt, Gewicht 295 kg

Artikel Nr.: EUSUB10-PE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL EUROLUBE Probenahmeschacht EUROLUBE-SUB Ø300mm

Aus PE-HD, Ø 300 mm, Anpassung durch absägen des Schachtunterteiles oder durch Verlängerung mit Muffe und Rohr DN 300, Abdeckung Klasse B, Mindesteinbautiefe 775 mm (OKFFB auf UK Rohr Zulauf)

Artikel Nr.: EUSUBPR-300

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL EUROLUBE Schachtabdeckung Ø600 für EUROLUBE-SUB

Geruchs- u. Tagwasserdicht, Rückstausicher, Gußdeckel verschraubt, Rahmen Beton mit Gußeinlage, Klasse D 400, LKW befahrbar

Artikel Nr.: EUSUBSA-D400-600

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL EUROLUBE Schachtverlängerung für EUSUB NG2/4

Alle 30 mm in der Höhe kürzbar, 700 mm Verlängerung, mehrere Verlängerungen übereinanderstapelbar, für NG 2 und NG 4

Artikel Nr.: EUSUBSV-04

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig