

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Inhaltsverzeichnis

Sanitärabläufe	6
Typ 100 (Mini).....	6
ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO	6
ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO-1A.....	6
Typ 150 – senkrechter Ablauf	7
ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70	7
ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100	7
Typ 150 – senkrecht mit Rinnenanschluss	8
ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70KO-1A – 4A	8
ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100KO-1A bis 4A.....	8
Typ 150 – waagerechter Ablauf	9
ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70	9
Typ 150 – waagerecht mit Rinnenanschluss	9
ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70KO-1A bis 4A.....	9
Typ 220, 1-teilig – senkrechter Ablauf	10
ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70	10
ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100	10
Typ 220, 1-teilig – senkrechter + Rinnenanschluss	11
ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70-1A bis 4A.....	11
ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100-1A bis 4A.....	11
Typ 220, 1-teilig – waagerechter Ablauf	12
ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70	12
ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100	12
Typ 220, 1-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss	13
ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70-1A bis 4A.....	13
ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100-1A bis 4A.....	13
Typ 220, 2-teilig – senkrechter Ablauf	14
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70	14
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100	14
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150	15
Typ 220, 2-teilig – senkrecht + Rinnenanschluss	15
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70-1A bis 4A.....	15
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100-1A bis 4A.....	16
ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150-1A bis 4A.....	16
Typ 220, 2-teilig – waagerechter Ablauf	17
ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100	17
ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150	17
Typ 220, 2-teilig – waagerecht + Rinnenanschluss	18
ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100-1A bis 4A.....	18
ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150-1A bis 4A.....	18
Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A	20
ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070-V4A.....	20
ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100-V4A.....	20
Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A + Rinnenanschluss	21
ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A	21
ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100KO-1A bis 4A-V4A	21
Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagerechter Ablauf – V4A	22
ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070-V4A.....	22
Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagerechter Ablauf – V4A + Rinnenanschluss	22
ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A	22

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Zubehör	23
ASCHL Klemmflansch für Sanitärablauf	23
ASCHL Klebeflansch oben f. Sanitärablauf mit Rohrschelle	23
ASCHL Klebeflansch unten f. Sanitärablauf	23
Abdeckungen.....	24
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm Sanitär	24
ASCHL Abdeckung für ES Ø212 Spiralschlitz Sanitär	24
Brandschutz für Sanitärabläufe	25
ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI45	25
ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI45	25
ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60	26
ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI90	26
ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI60	27
ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI90	27
ASCHL Brandschutzkit BSK250/070-EI90	28
ASCHL Brandschutzkit BSK250/100-EI60	28
ASCHL Brandschutzkit BSK300/150-EI60	29
Badrinnen.....	29
randlos	29
ASCHL Badrinne randlos 1000 mm.....	29
ASCHL Badrinne randlos 2000 mm.....	30
ASCHL Badrinne randlos 3000 mm.....	30
ASCHL Badrinne randlos 4000 mm.....	31
ASCHL Badrinne randlos 5000 mm.....	31
ASCHL Badrinne randlos 6000 mm.....	32
ASCHL Badrinne randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B	32
Zubehör	33
ASCHL Flanschverbindung an Badrinne	33
ASCHL Eck- oder T-Verbindung an Badrinne.....	33
ASCHL Montageplatte an Badrinne.....	33
Sparin.....	34
ASCHL SPARin randlos 1000 mm	34
ASCHL SPARin randlos 2000 mm	34
ASCHL SPARin randlos 3000 mm	35
ASCHL SPARin randlos 4000 mm	35
ASCHL SPARin randlos 5000 mm	36
ASCHL SPARin randlos 6000 mm	36
ASCHL SPARin randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B	37
ASCHL SPARin randlos Laufmeter-Artikel.....	37
ASCHL SPARin randlos – Verlängerter Typ B - Laufmeter-Artikel	38
Einzel-Duschrinnen	38
Classic ohne Hochzug	38
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 700 mm	38
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 800 mm	39
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 900 mm	39
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1000 mm	40
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1250 mm	40
Classic - 1-seitiger Hochzug	41
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm.....	41
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm.....	41
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm.....	42
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm.....	42
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm.....	43

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Classic – 3-seitiger Hochzug.....	43
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm.....	43
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm.....	44
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm.....	44
ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm.....	45
Classic Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“	45
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 700	45
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700.....	46
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800	46
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800.....	47
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900	47
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900.....	48
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000	48
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000.....	49
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250	49
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250.....	50
Classic Abdeckungen, Typ „HZ3“	50
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800	50
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800.....	51
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900	51
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900.....	52
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000	52
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000.....	53
ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250	53
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250.....	54
Zubehör	54
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen.....	54
Einzel-Duschrinnen +	55
Classic+ ohne Hochzug	55
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 700 mm.....	55
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 800 mm.....	55
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 900 mm.....	56
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1000 mm.....	56
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1250 mm.....	57
Classic+ 1-seitiger Hochzug.....	57
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm.....	57
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm.....	58
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm.....	58
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm.....	59
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm.....	59
Classic+ – 3-seitiger Hochzug.....	60
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm.....	60
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm.....	60
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm.....	61
ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm.....	61
Classic+ Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“	62
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 700	62
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 700	62
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800	63
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800	63
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900	64
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900	64
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000	65

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000	65
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250	66
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250	66
Classic+ Abdeckungen, Typ „HZ3“	67
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800	67
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800	67
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900	68
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900	68
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000	69
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000	69
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250	70
ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250	70
Zubehör	71
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen.....	71
Esthetic - Rinnen	71
ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700KO mm.....	71
ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700HZ1 mm	72
Esthetic - Abdeckungen	72
ASCHL Duschrinne Abdeckung Standard 700	72
ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700.....	73
Zubehör	73
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen.....	73
EVO - Rinnen.....	74
ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO.....	74
ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO.....	74
ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO HZ1	75
ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO HZ1	75
EVO - Abdeckungen	76
ASCHL Abdeckung Standard für EVO 800.....	76
ASCHL Abdeckung Welle für EVO 800	76
ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 800	77
ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 800	77
ASCHL Abdeckung Standard für EVO 1000.....	78
ASCHL Abdeckung Welle für EVO 1000	78
ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 1000	79
ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 1000	79
Zubehör	80
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen.....	80
Reihen-Duschrinnen.....	80
Ohne Hochzug.....	80
ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm	80
ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm	81
ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm	81
ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm	82
ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm	82
ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm	83
1-seitiger Hochzug	83
ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ1	83
ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ1	84
ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ1	84
ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ1	85
ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ1	85
ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ1	86

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

3-seitiger Hochzug	86
ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ3	86
ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ3	87
ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ3	87
ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ3	88
ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ3	88
ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ3	89
Abdeckungen	89
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2	89
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost	90
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung	90
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg	91
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung	91
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm	92
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm	92
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm	93
Zubehör	93
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	93
Reihen-Duschrinnen +	94
Ohne Hochzug	94
ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm	94
ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm	95
ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm	96
ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm	96
ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm	97
ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm	97
1-seitiger Hochzug	98
ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ1	98
ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ1	99
ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ1	99
ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ1	100
ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ1	100
ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ1	101
3-seitiger Hochzug	101
ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ3	101
ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ3	102
ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ3	102
ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ3	103
ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ3	103
ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ3	104
Abdeckungen +	104
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2	104
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost	105
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung	105
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg	106
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung	106
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm	107
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm	107
ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm	108
Zubehör	108
ASCHL Abdichtset für Duschrinnen	108

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Sanitärabläufe

Typ 100 (Mini)

ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO

Bodenablauf 1-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 106 x 106 mm, Ablauf DN 50 waagrecht, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. mit herausnehmbarem Geruchverschluss aus Edelstahl, abnehmbare Abdeckung mit Lochung, barfuß begehbar, Ablaufgesamthöhe 117 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 0,65 l/sec.

Artikel Nr: 1W100DN050KO

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 1W100DN50KO-1A

Bodenablauf 1-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Einlauf 106 x 106 mm, Ablauf DN 50 waagrecht, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, kpl. mit herausnehmbarem Geruchverschluss aus Edelstahl, mit abnehmbarer Abdeckung, barfuß begehbar, Zulaufstutzen DN40, Ablaufgesamthöhe 170 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 0,65 l/sec.

Artikel Nr: 1W100DN050KO-1A

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150 – senkrechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,10 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN070

Optional: KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,25 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN100

Optional: KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150 – senkrecht mit Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN70KO-1A – 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN070KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 2. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten) – BSK-EI45 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2S150DN100KO-1A bis 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2S150DN100KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 2. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten) - BSK-EI45 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150 – waagerechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W150DN070

Optional: - KOSAN (Klebeflansch oben für 1. Dichtebene) - KUSAN (Klebeflansch unten) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Typ 150 – waagrecht mit Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2W150DN70KO-1A bis 4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 155 x 155 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdeckplatte verschraubt, Quadratlochung, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung ca. 1,20 l/sec.

Artikel Nr: 2W150DN070KO-1A-4A

Optional: - KUSAN (Klebeflansch unten für 1. Dichtebene) - PUSAN (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 1-teilig – senkrechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, verschraubt, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) – BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 1-teilig – senkrechter + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 1S220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 senkrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: 1S220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 1-teilig – waagerechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchs-verschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN070

Optional: - ESKO (Klebflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100

Bodenablauf - einteilig, komplett aus Edelstahl, Materialstärke 3 mm, Material V2A, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchs-verschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2 mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,0 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN100

Optional: - ESKO (Klebflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 1-teilig – waagrecht + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 3 mm, verschraubt, barfuß begehbar, Ablauf DN 70 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,55l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 1W220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf - einteilig, für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Materialstärke 3 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Einlauf Ø 220 mm, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckplatte 2mm, barfuß begehbar, Ablauf DN 100 waagrecht, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 2,60 l/sec.

Artikel Nr: 1W220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebflansch oben)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 2-teilig – senkrechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN070

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) – BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,90 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN100

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN150

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Typ 220, 2-teilig – senkrecht + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN70-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,5 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN070-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI90 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten) - BSK-EI60 (Brandschutzkit)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2S220DN150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 senkrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2S220DN150-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 220, 2-teilig – waagerechter Ablauf

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN100

Optional: - ESKO (Klebflansch oben) - ESKU (Klebflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Oberteil mit Justierschrauben höheneinstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, verschraubbar, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN150

Optional: - ESKO (Klebflansch oben) - ESKU (Klebflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020
oder gleichwertig

Typ 220, 2-teilig – waagrecht + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN100-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 100 waagrecht, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN100-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2W220DN150-1A bis 4A

Bodenablauf 2-teilig, kpl. aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Anschluss von Badrinnen bis 12 Meter geeignet, Oberteil mit Justierschrauben höhenstellbar, Einlauf Ø 220 mm, Fliesenanschlussplatte 250 x 250 mm, Materialstärke 5 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, mit Sanitärabdeckung 2 mm, barfuß begehbar, Erdungsmöglichkeit, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablauf DN 150 waagrecht, Ablaufleistung ca. 4,0 l/sec.

Artikel Nr: 2W220DN150-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) - ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN070-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 100 senkrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN100-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar senkrechter Ablauf – V4A + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN070KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Sanitärablauf 2SVF150DN100KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN100 senkrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2SVF150DN100KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrecht Ablauf – V4A

ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung 1,0 l/sec.

Artikel Nr: 2WVF150DN070-V4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Typ 150, 2-teilig – verfliesbar waagrecht Ablauf – V4A + Rinnenanschluss

ASCHL Sanitärablauf 2WVF150DN070KO-1A bis 4A-V4A

Sanitärablauf 2-teilig, aus Edelstahl 1.4404, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10° neigbar, Abm. 150 x 150 mm, kpl. herausnehmbarer Geruchsverschluss, Abdecktasse verfliesbar, Zwischenteil mit Klebeflansch, 1 Zulauf DN 40, Ablauf DN 70 waagrecht, Ablaufleistung ca. 1,3 l/sec.

Artikel Nr: 2WVF150DN070KO-1A-4A

Optional: - ESKO (Klebeflansch oben) - ESKU (Klebeflansch unten) –
ESPU (Pressflansch unten)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Zubehör

ASCHL Klemmflansch für Sanitärablauf

Zwischenstück mit Klebeflansch und Klemmring, Material 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A),
Klemmrand Ø240mm

Artikel Nr: KLEMMSAN

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch oben f. Sanitärablauf mit Rohrschelle

Zwischenstück mit Klebeflansch, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Ø 215 mm,
min. Abstand zur unteren Dichtebene ca. 65 mm

Artikel Nr: KOSAN-VK Ø 215 MM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Klebeflansch unten f. Sanitärablauf

Zwischenstück mit Klebeflansch, 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Ø 250 mm

Artikel Nr: KUSAN

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Abdeckungen

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 x 10 mm Sanitär

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), gewalzt, geschnitten, 10 mm stark, sauber entgratet, Anschnitt sauber, mit Sternschlitzmuster, Oberfläche geschliffen

Artikel Nr: ESA STE

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung für ES Ø212 Spiralschlitz Sanitär

Abdeckung gedrückt, Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), 2mm, Oberfläche geschliffen, Rostauflagehöhe 10 mm, sauber entgratet, Unterseite gereinigt, verschliffen, und spiralförmigen Ausschnitten

Artikel Nr: ESASP-SANITÄR

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Brandschutz für Sanitärabläufe

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI45

Brandschutzkit Klasse EI 45 für 2S150DN070-1ABC bis 4ABC, bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI45

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI45

Brandschutzkit Klasse EI 45 für 2S150DN0100-1ABC bis 4ABC bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI45

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS070, ESJS300DN070, und 1S220DN070 bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Brandschutzkit BSK220/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS070-1ABC bis 4 ABC und 1S220DN070-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/070-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESJS100, ESJS300DN100 und 1S220DN100 bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 40 mm 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Brandschutzkit BSK220/100-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESJS100-1ABC bis 4 ABC, 1S220DN100-1ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø220/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK220/100-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Brandschutzkit BSK250/070-EI90

Brandschutzkit Klasse EI 90 für ESS070-0ABC bis 4ABC, ESS200DN070, ESS300DN070 und 2S220DN070-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/070 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/070-EI90

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Brandschutzkit BSK250/100-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS100-0ABC bis 4ABC, ESS200DN100, ESS300DN100 und 2S220DN100-0ABC bis 4ABC (betrifft Ausführungen mit verlängertem Oberteil), bestehend aus Brandschutzring Ø250/100 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Brandschutzkit BSK300/150-EI60

Brandschutzkit Klasse EI 60 für ESS200DN150, ESS300DN150, ESS150-0ABC bis 4ABC und 2S220DN150-0ABC bis 4ABC, bestehend aus Brandschutzring Ø300/150 aus Mineralwolle 50 mm hoch, 150 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1, Stopfmaterial aus Mineralwolle 30 kg / m³ nach Euroklasse A1/ EN 13501 Teil 1 und Brandschutzkleber.

Artikel Nr: BSK250/100-EI60

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Badrinnen

randlos

ASCHL Badrinne randlos 1000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm

Artikel Nr: BARA1000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Badrinne randlos 2000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm

Artikel Nr: BARA2000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Badrinne randlos 3000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 3000 mm

Artikel Nr: BARA3000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Badrinne randlos 4000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm

Artikel Nr: BARA4000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Badrinne randlos 5000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm

Artikel Nr: BARA5000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Badrinne randlos 6000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm

Artikel Nr: BARA6000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Badrinne randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B

Verlängerungsrinne Typ B, Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15 mm unter FOK, mit Mauerankern, Zulaufstutzen DN40 auf UK 70 mm, Ablaufstutzen DN70 auf UK 100 mm, Rinnentiefe von 70 mm auf 100 mm, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: BARB6000KORL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Zubehör

ASCHL Flanschverbindung an Badrinne

Aus Edelstahl 1.4571 (V4A), mit dauerelastischem Dichtstoff und Schrauben

Artikel Nr: BARAFL

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Eck- oder T-Verbindung an Badrinne

Artikel Nr: ECKVERBARA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Montageplatte an Badrinne

Aus Edelstahl 1.4571 (V4A), Abm.: 120 x 200 mm, zur Aufständigung von Kastenrinnen und Bodenwannen auf der schwarzen Isolierung, kein Durchbohren der Dichtebene mehr nötig

Artikel Nr: MONTAGEPLBARA

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Sparin

ASCHL SPArin randlos 1000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: SPAA1000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL SPArin randlos 2000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm

Artikel Nr: SPAA2000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL SPArin randlos 3000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 3000 mm

Artikel Nr: SPAA3000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL SPArin randlos 4000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm

Artikel Nr: SPAA4000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL SPArin randlos 5000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 5000 mm

Artikel Nr: SPAA5000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL SPArin randlos 6000 mm

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SPAA6000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL SPArin randlos 6000 mm – Verlängerter Typ B

Verlängerungsrinne Typ B, Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK mit Gefälle, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Zulaufstutzen DN 40 und Ablaufstutzen DN 70, Rinnentiefe von 70 mm auf 100 mm, Wassereinlaufbreite: 8 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm

Artikel Nr: SPAB6000

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL SPArin randlos Laufmeter-Artikel

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 40, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge ****mm Achtung! Laufmeterpreis versteht sich auf Rinnen ohne Eck- oder Flanschverbindungen. (Nur gerade Linien bis zu 12 m) Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Artikel Nr: SPAA-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL SPArin randlos – Verlängerter Typ B - Laufmeter-Artikel

Badrinne aus Edelstahl 1.4571 (V4A), ohne umlaufendem Sichtsteg, randlos, mit umlaufendem Klebeflansch 15mm unter FOK, mit Mauerankern, Drainagelöcher zur Entwässerung der Dünnbettabdichtung, Ablaufstutzen DN 70, Rinnentiefe von 70 auf 100 mm, Wassereinlaufbreite 8 mm, Wassereinlauflänge ****mm Achtung! Laufmeterpreis versteht sich auf Rinnen ohne Eck- oder Flanschverbindungen. (Nur gerade Linien bis zu 12 m) Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Artikel Nr: SPAB-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Einzel-Duschrinnen

Classic ohne Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Classic - 1-seitiger Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED0700KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Classic – 3-seitiger Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 767 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED0800KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 867 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED0900KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 967 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1217 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED1250KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Classic Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 691 mm

Artikel Nr: ED...0700KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 679 mm (692 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 791 mm

Artikel Nr: ED...0800KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 779 mm (792 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 891 mm

Artikel Nr: ED...0900KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 879 mm (892 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 991 mm

Artikel Nr: ED...1000KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 979 mm (992 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1241 mm

Artikel Nr: ED...1250KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 1229 mm (1242 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Classic Abdeckungen, Typ „HZ3“

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 764 mm

Artikel Nr: ED...0800KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 752 mm (765 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0800KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 864 mm

Artikel Nr: ED...0900KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 852 mm (865 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF0900KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 964 mm

Artikel Nr: ED...1000KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 952 mm (965 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1000KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 20 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1214 mm

Artikel Nr: ED...1250KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 1201 mm (1214 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDAVF1250KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Einzel-Duschrinnen +

Classic+ ohne Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED+0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, mit umlaufendem Klebeflansch 32 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 86 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Classic+ 1-seitiger Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 700 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 694 mm, Rinnenlänge 700 mm

Artikel Nr: ED+0700KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 794 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 894 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 1-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 1 seitiger Hochzug 50mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1244 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Classic+ – 3-seitiger Hochzug

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 800 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 767 mm, Rinnenlänge 800 mm

Artikel Nr: ED+0800KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 900 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 867 mm, Rinnenlänge 900 mm

Artikel Nr: ED+0900KORL-HZ3

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 967 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: ED+1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne CLASSIC+ randlos und 3-seitiger Hochzug 1250 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, ohne umlaufenden Sichtsteg, randlos, mit Maueranker, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 24 mm, Drainage der Dichtebene, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN 50 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss zerlegbar und ziehbar, Rinne ohne Gefälle, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Drainagelöcher im Rahmen, Wassereinlaufbreite 80 mm, Rinnenbreite 83 mm, Wassereinlauflänge 1217 mm, Rinnenlänge 1250 mm

Artikel Nr: ED+1250KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Classic+ Abdeckungen, Typ „ohne HZ“ oder „HZ1“

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 691 mm

Artikel Nr: ED+...0700KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 679 mm (692 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0700KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiauflagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 791 mm

Artikel Nr: ED+...0800KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 779 mm (792 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0800KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 891 mm

Artikel Nr: ED+...0900KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 879 mm (892 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0900KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 991 mm

Artikel Nr: ED+...1000KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 979 mm (992 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1241 mm

Artikel Nr: ED+...1250KORL

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm (79 mm mit Zapfen)
Länge: 1229 mm (1242 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1250KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Classic+ Abdeckungen, Typ „HZ3“

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiauflagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 764 mm

Artikel Nr: ED+...0800KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 800

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 752 mm (765 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0800KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 900

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 864 mm

Artikel Nr: ED+...0900KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 900

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 852 mm (865 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF0900KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 964 mm

Artikel Nr: ED+...1000KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1000

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 952 mm (965 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1000KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung Edelstahl Design 1250

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe 24 mm, mit Gummiunterlagen, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Fingerlochausnehmungen außermittig positioniert, Breite 80 mm, Länge 1214 mm

Artikel Nr: ED+...1250KORLHZ

Wahlweise wählbare Designs:

Abdeckung Standard EDAST, Abdeckung Welle EDAWE, Abdeckung Rundloch EDARL, Abdeckung Eckpunkt EDAEP, Abdeckung Langlochung schräg EDALS, Abdeckung Tropfen EDATR, Abdeckung Floral EDASF (auf Anfrage), Abdeckung Schriftzug EDAIND (auf Anfrage)

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne+ Abdeckung verfliesbar 1250

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 66 mm, (79 mm mit Zapfen), Länge: 1201 mm (1214 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: ED+AVF1250KORLHZ

Optional: - V4A (Material 1.4571)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Esthetic - Rinnen

ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700KO mm.

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, umlaufender Klebeflansch, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht, kpl. Geruchverschluss mit Reinigungsöffnung, Rinne ohne Gefälle, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite: 50mm, Rinnenbreite: 110mm, Wassereinflauflänge: 700mm, Rinnenlänge: 790mm

Artikel Nr: EDE0700KO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Esthetic EDE700HZ1 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Einzelduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, 1 seitig Hochzug 50mm hoch, 3 seitig Klebeflansch Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN50 waagrecht, kpl. Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung Rinne ohne Gefälle, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 50mm, Rinnenbreite: 53mm, Wassereinlauflänge: 700mm, Rinnenlänge: 790 mm

Artikel Nr: EDE0700-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Esthetic - Abdeckungen

ASCHL Duschrinne Abdeckung Standard 700

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s= 2 mm, geschliffenes Blech, Höhe: 35 mm, ohne Lochung, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 48 mm, Länge: 697 mm

Artikel Nr: EDEAST0700

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Duschrinne Abdeckung verfliesbar 700

Zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 35 mm (48 mm mit Zapfen), Länge: 684 mm (697 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EDEAV0700

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschiessbar und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

EVO - Rinnen

ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufender Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 800 mm

Artikel Nr: EVO0800WKO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO

Aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit umlaufender Klebeflansch 50mm, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit GV und ohne Rost, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: EVO1000WKO

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Einzelduschrinne EVO 800mm WKO HZ1

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, mit 3seitig Klebeflansch 50 mm, 1seitig Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 800mm

Artikel Nr: EVO0800WKO-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Einzelduschrinne EVO 1000mm WKO HZ1

aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, mit 3seitigem Klebeflansch 50 mm, 1seitigem Hochzug 50mm antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit Ablaufstutzen DN 50 mit Geruchverschluss, minimale Einbauhöhe 73 mm-78 mm, Entwässerung der oberen Dichtebene, Rinne komplett im Tauchbad gebeizt und passiviert, im Sichtbereich glasperlgestrahlt, Wassereinlaufbreite: 80 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm

Artikel Nr: EVO1000WKO-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

EVO - Abdeckungen

ASCHL Abdeckung Standard für EVO 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 27,5 mm, mit Gummiunterlagen, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 80 mm, Länge: 797 mm

Artikel Nr: EVOAST0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Welle für EVO 800

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 28 mm, Welle, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 78 mm, Länge: 797 mm

Artikel Nr: EVOAWE0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 800

Zum bauseitigen Befliesen, für Fliesen und Naturstein geeignet, aus Edelstahl
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=3 mm, Breite: 79 mm, Länge: 798 mm

Artikel Nr: EVOABF0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 800

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 68 mm (78 mm mit Zapfen), Länge: 788 mm (798 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EVOAVF0800

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Standard für EVO 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 27,5 mm, mit Gummiunterlagen, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 80 mm, Länge: 997 mm

Artikel Nr: EVOAST1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Welle für EVO 1000

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2 mm, geschliffen, Höhe: 28 mm, Welle, beidseitiger Einlaufschlitz, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 78 mm, Länge: 997 mm

Artikel Nr: EVOAWE1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Steinauflage für EVO 1000

Zum bauseitigen Befliesen, für Fliesen und Naturstein geeignet, aus Edelstahl
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=3 mm, Breite: 79 mm, Länge: 998 mm

Artikel Nr: EVOABF1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Abdeckung Fliesentasse für EVO 1000

Zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahldistanzen, aus Edelstahl
1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=1,5 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 68 mm (78 mm mit Zapfen), Länge: 988 mm (998 mm mit Zapfen)

Artikel Nr: EVOAVF1000

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Reihen-Duschrinnen

Ohne Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm,
Rinnenlänge 1050 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm, Rinnenlänge 2050 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 3000 mm, Rinnenlänge 3050 mm

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Artikel Nr: RD3000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm, Rinnenlänge 4050 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großen Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm,
Rinnenlänge 5050 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 200 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm, Rinnenlänge 6050 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

1-seitiger Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm, Wassereinlauflänge: 1000 mm, Rinnenlänge: 1050 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm, Wassereinlauflänge: 2000 mm, Rinnenlänge: 2050 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 3000 mm, Rinnenlänge: 3050 mm

Artikel Nr: RD3000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm, Wassereinlauflänge: 4000 mm, Rinnenlänge: 4050 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm,
Wassereinlauflänge: 5000 mm, Rinnenlänge: 5050 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite: 150 mm, Rinnenbreite: 215 mm, Wassereinlauflänge: 6000 mm, Rinnenlänge: 6050 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

3-seitiger Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne 1000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 1000 mm, Rinnenlänge 1083 mm

Artikel Nr: RD1000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 2000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 2000 mm, Rinnenlänge 2083 mm

Artikel Nr: RD2000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 3000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht,

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm Wassereinlauflänge 3000 mm,
Rinnenlänge 3083 mm

Artikel Nr: RD3000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 4000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 4000 mm, Rinnenlänge 4083 mm

Artikel Nr: RD4000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 5000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht,

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert,
Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 5000 mm,
Rinnenlänge 5083 mm

Artikel Nr: RD5000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne 6000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit umlaufendem Sichtsteg, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben, 3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 215 mm, Wassereinlauflänge 6000 mm, Rinnenlänge 6083 mm

Artikel Nr: RD6000KOSS-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Abdeckungen

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2

Dreikantrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), MW 5/50 mm, TS 20/2 mm, gebeizt und passiviert, barfußgeeignet, Abm.: 147 x 999 mm

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Artikel Nr: RDADK-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost

aus ABS weiß, Stecksystem, fixverschraubt, barfußgeeignet, Stegabstand 8mm, Höhe 20mm, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAKS-LFM

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, schräge Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDARL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm mit Tropfenmuster

Artikel Nr: RDATR-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 20mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAWE-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm

zum bauseitigen Ausfliesen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahlträgern, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 148mm, Länge: 998mm, Auflagehöhe: 25 mm!

Artikel Nr: RDAVF-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Reihen-Duschrinnen +

Ohne Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

umlaufender Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 156 mm, Wassereinlauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

1-seitiger Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinflauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinflauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ1

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

1 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 3 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL-HZ1

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

3-seitiger Hochzug

ASCHL Reihenduschrinne+ 1000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 994 mm, Rinnenlänge 1000 mm

Artikel Nr: RD+1000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 2000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinflauflänge 1094 mm, Rinnenlänge 2000 mm

Artikel Nr: RD+2000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 3000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinflauflänge 2094 mm, Rinnenlänge 3000 mm

Artikel Nr: RD+3000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 4000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 3094 mm, Rinnenlänge 4000 mm

Artikel Nr: RD+4000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne+ 5000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinlaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinlauflänge 4094 mm, Rinnenlänge 5000 mm

Artikel Nr: RD+5000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne+ 6000 mm HZ3

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), für Reihenduschen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, sichtbare Teile geschliffen, mit Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben,

Drainage der Dichtebene

3 seitiger Hochzug 50 mm hoch, 1 seitiger Klebeflansch 50 mm breit, 15 mm unter FFOK, Rostauflagehöhe 20 mm, Rinne mit großem Gefälle zum Ablauf, Ablaufkörper mit Ablaufstutzen DN70 waagrecht, kpl. mit Geruchsverschluss aus Edelstahl ziehbar, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Wassereinflaufbreite 150 mm, Rinnenbreite 168 mm, Wassereinflauflänge 5094 mm, Rinnenlänge 6000 mm

Artikel Nr: RD+6000KORL-HZ3

Optional: - V4A (Material 1.4571), EDDICHT (Abdichtband für Duschrinnen)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Abdeckungen +

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Dreikantrost 5/50/20/2

Dreikantrost aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), MW 5/50 mm, TS 20/2 mm, gebeizt und passiviert, barfußgeeignet, Abm.: 147 x 999 mm

Artikel Nr: RDADK-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Kunststoffstegrost

aus ABS weiß, Stecksystem, fixverschraubt, barfußgeeignet, Stegabstand 8mm, Höhe 24mm, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAKS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Langlochung schräg

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, schräge Langlochung 8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDALS-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Rundlochung

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDARL-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Tropfen lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24 mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm mit Tropfenmuster

Artikel Nr: RDATA-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Welle lfm

aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, geschliffen Höhe 24mm, Lochung ø8mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert Breite 148mm, Länge 1000mm

Artikel Nr: RDAWE-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Ausschreibungstext

Stand: Jänner 2020

ASCHL Reihenduschrinne Abdeckung Fliesentasse lfm

zum bauseitigen Ausfließen, Wannentiefe: 15 mm, mit Edelstahlträgern, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), s=2mm, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Breite: 148mm, Länge: 998mm, Auflagehöhe: 25 mm!

Artikel Nr: RDAVF-LFM

Optional: - V4A (Material 1.4571)

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig

Zubehör

ASCHL Abdichtset für Duschrinnen

Abdichtband für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, z.B. Badezimmerduschen im Wohnbau, Hotels, usw., für Außenbereiche, z.B. Balkone und Terrassen, Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen, sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

Artikel Nr: EDDICHT

1A Edelstahl GmbH

Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: www.aschl-edelstahl.com
oder gleichwertig